

Индивидуальный предприниматель Пискунов Валерий Михайлович

ИНН 032500176693, магазин «РИТМ», ул. Щербакова, 12

Исх. №9

Директору ФГБУ

«Заповедное Подлеморье»

Овдину М. Е.

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

Сообщаем Вам цены по запрошенным позициям:

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Характеристика товара		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измери- я	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественны х прав с налогом - всего	Страна произво- дитель
			Услов- ное обозн- а- чение (нацио- нальн- ое)				
1	1а		2а	3	4	5	10а
1	105133 3P Аккумулятор мотоциклетный R-drive Extremal SILVER YTX9-BS	Основные технические параметры Напряжение: 12 В Емкость: 8,4 Ач Ток холодной прокрутки (пусковой ток): 135 А Полярность: Прямая (плюс слева) Тип технологии: AGM (абсорбирующий электролит), сухозаряженный Тип клемм: Под болт Габариты и вес Длина: 150 мм Ширина: 87 мм Высота: 105 мм	шт	1	3 255,00	3 255,00	РОССИЯ
2	10743 3P Заклепки №37 (6*20) тормозных колодок ГАЗ-53 (Н56)	• Диаметр стержня: 6 мм. • Длина: 20 мм. • Фасовка: упаковки/ремкомплекты по 64 штуки. • Назначение: крепление фрикционных накладок к тормозным колодкам	к-т	1	126,00	126,00	РОССИЯ
3	11315 МД Кронштейн двигателя перед. 3308, 3309 дв. 245 ГАЗ 33081-1001014	• Артикул по каталогу: 33081-1001014 (330811001014). • Применяемость: ГАЗ- 3308 («Садко»), ГАЗ-3309,	шт	1	703,50	703,50	РОССИЯ

		ГАЗ-33104 («Валдай») с дизельным мотором ММЗ Д-245. • Расположение: Передняя опора двигателя (правая/левая). • Примерные размеры: длина — 150 мм, ширина — 80 мм, высота — 80 мм. • Приблизительный вес: около 1–1.5 кг					
4	11672 АКБ Барс Сильвер- 55 а/ч п.п. (480 пуск)	Емкость: 55 Ач Пусковой ток (EN): 480 А Полярность: Прямая (п.п., плюс слева) Напряжение: 12 В Технология: Са/Са (кальций-кальций) Тип корпуса: Европейский Габариты и вес Длина: 242 мм Ширина: 175 мм Высота: 190 мм Тип клемм: Стандартные конусные (европейские) Вес: Около 14–15 кг	шт	1	6142,50	6 142,50	КАЗАХСТАН
5	133512 3Р Фильтр грубой очистки топлива GB-613	• Тип: дизельный, прямоточный, грубой очистки (400 мкм) • Корпус: пластиковый • Высота: 202 мм • Диаметр: 51 мм (и 42 мм) • Диаметр штуцера: 8 мм (также совместим с 10 мм) • Вес брутто: около 0.04 кг	шт	1	435,75	435,75	РОССИЯ
6	136213 3Р Пробка КГ-1/4	• Тип резьбы: Коническая дюймовая (КГ 1/4") • Размер под ключ: 14 мм • Приблизительный вес: 15–17 грамм • Материал: Сталь (с защитным циркониевым или оксидным покрытием) • Назначение: Заглушка блоков цилиндров, картеров, мостов и гидравлических систем	шт	1	31,50	31,50	РОССИЯ
7	13640 МД Маслопровод к механическому датчику КАМАЗ 2,7 м	Это гибкий рукав с маслостойким внутренним слоем (МБС) и специальной арматурой для подключения манометра в кабине к двигателю	шт	1	588,00	588,00	РОССИЯ
8	139045 3Р Указатель поворота (повторитель боковой) Г-3307, ЗИЛ	• Напряжение: 12 В или 24 В (зависит от бортовой сети конкретной модификации автомобиля). • Применяемость: ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-3308 «Садко», автомобили ЗИЛ, УАЗ и УРАЛ. • Тип подключения: штыревое (под плоский разъем) или под винт. • Цвет рассеивателя: оранжевый (желтый) с черным или цветным	шт	1	519,75	519,75	РОССИЯ

		корпусом. • Вес: ~0,13 – 0,14 кг.					
9	15477 МД Диафрагма тормозной камеры тип 20 Камаз Евро (высокая) 661-3519150	• Тип камеры: 20 (Евро исполнение, высокая). • Каталожный номер: 100-3519150 (такие встречаются аналоги под кодом 25-3519150). • Материал: Специальная маслбензостойкая, износостойкая резина. • Применяемость: Автомобили КамАЗ различных модификаций с тормозными камерами типа 20 (включая Евро-поколения). • Принцип работы: Прогибается под давлением воздуха и двигает шток тормозной системы.	шт	2	157,50	315,00	РОССИЯ
10	16182 МД Хомут Диалуч 70-90 мм (3 1/2)	• Тип: червячный хомут (под отвертку). • Минимальный диаметр: 70 мм. • Максимальный диаметр: 90 мм. • Размер в дюймах: 3 1/2". • Материал: углеродистая или нержавеющей сталь. • Назначение: герметичное соединение гибких трубок и патрубков	шт	1	52,50	52,50	РОССИЯ
11	170590 ЗР Добавка фторопластовая 10% (пластиковая бутылка)	Фторопластовая добавка 10% (в пластиковой бутылке) представляет собой концентрированную смазочно-модифицирующую композицию на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (ПТФЭ/PTFE), упакованную в полимерную тару. Основными её свойствами являются сверхнизкий коэффициент трения, химическая инертность и термостойкость	шт	1	1 365,00	1 365,00	РОССИЯ
12	186215 ЗР Трос буксировочный 9 т (6 м) 90 мм	Прочный текстильный ремень, предназначенный для буксировки тяжелых внедорожников, микроавтобусов и грузовиков Максимальная (рабочая) нагрузка: до 9 тонн (подходит для машин массой до 4,5–5 тонн с учетом коэффициента запаса).	шт	2	1 748,25	3 496,50	РОССИЯ
13	19671 ЗР Цилиндр тормозной передний ГАЗ-66 прав. (ГАЗ)	• Каталожный номер: 66-16-3501040 (-М) • Применяемость: ГАЗ-66, ГАЗ-3308 «Садко» • Место установки: Передняя ось, правое колесо • Диаметр рабочего цилиндра (поршня): 34,9 мм (1 3/8 дюйма) • Резьба штуцера/подключения: М12 x 1,25 • Материал корпуса: Чугун	шт	1	1 239,00	1 239,00	РОССИЯ
14	23877 ЗР Вода дистиллированная 2 л	Химически чистая жидкость без минеральных солей, примесей и органических веществ, соответствующая стандарту ГОСТ Р 58144 или ГОСТ 6709-72. Ее масса составляет около 2 кг, а уровень кислотности pH равен 5,4–6,6	шт	1	194,25	194,25	РОССИЯ
15	25925 МД Регулятор холостого хода	Номинальное рабочее напряжение 13,5 В, двух	шт	1	2 903,25	2 903,25	РОССИЯ

	Волга (дв. 406) 406-1147051-02	обмоточную шаговую или электромагнитную конструкцию и управляет подачей дополнительного воздуха в обход заслонки. Узел обеспечивает стабильные обороты мотора на уровне около 850 об/мин					
16	28621 МД Цапфа поворотного кулака УАЗ 69-2304080 завод (со съемной втулкой)	Заводская цапфа поворотного кулака УАЗ-69 (каталожный номер 69-2304080) со съемной втулкой имеет вес около 1,85-1,91 кг и габаритные размеры примерно 142×142×133 мм. Деталь применяется для установки ступицы переднего колеса на мостах типа «Тимкен» (колхозные) автомобилей ГАЗ-69, УАЗ-452, УАЗ-469 и их модификаций	шт	1	5 250,00	5 250,00	РОССИЯ
17	312209 РН Масло для автоматических коробок передач Витекс Декстрон III 4 л	Универсальная жидкость для автоматических коробок передач, обеспечивающая плавное переключение передач, защиту от износа и стабильную работу в морозы	шт	1	1 606,50	1 606,50	РОССИЯ
18	3837 Б Проволока сварочная 1 кг 0,8	Компактная катушка расходного материала для полуавтоматов (MIG/MAG), основными типами которой являются омедненная стальная (Св-08Г2С / ER70S-6) и порошковая самозащитная (Е71Т-GS). Она подходит для мелких ремонтных работ и бытовой сварки тонкого металла	шт	1	997,50	997,50	РОССИЯ
19	3994 П Канат ф-9,0 мм (W) х7 RHLL 2160/220 MC T 55 Корея	- Диаметр: 9,0 мм. - Конструкция: 35(W)х7 (многопрядный, тип Уорингтон с числом проволок в пряди 7). - Направление и тип свивки: RHLL — правая односторонняя (Lang lay). - Маркировочная группа (прочность проволоки): 2160 Н/мм². - Разрывное усилие (MBL): около 63,0 кН (минимальное). - Вес (ориентировочно для 100 метров): около 34,65 кг. - Сердечник (MC): металлический сердечник.	м	50	672,00	33 600,00	ЮЖНАЯ КОРЕЯ
20	4652 МД Хомут 12/22 Норма	- Диаметр: от 12 до 22 мм - Ширина ленты: 9 мм - Толщина ленты: 0.8 мм (для W1) или 0.7 мм (для W2) - Размер под ключ (винт): 7 мм (шестигранная головка со шлицем) - Рекомендуемый момент затяжки: 3 Нм	шт	10	52,50	525,00	РОССИЯ
21	5048 МД Фильтр топливный GB-612 BK (1114061201) диз	- Тип: топливный фильтр грубой очистки (дизель). - Корпус: пластиковый, прямой, большой. - Высота: 119 мм. - Диаметр корпуса: 53 мм. - Диаметр штуцера: 6 мм.	шт	1	288,75	288,75	РОССИЯ
22	6245 AP Шланг РВД 27*610	Рукав высокого давления с внутренним диаметром 12 мм и рабочим давлением 27,5 МПа, обычно оснащенный штуцерами с резьбой М22х1,5	шт	1	525,00	525,00	РОССИЯ
23	70200 ЗР Перемычка АКБ 25-35 см с клеммами	Соединение батарей: последовательное или параллельное подключение двух аккумуляторов	шт	1	729,75	729,75	РОССИЯ

		(например, на грузовиках КАМАЗ, МАЗ, спецтехнике или в источниках питания). • Рабочая среда: бортовые сети грузовых машин и автобусов с напряжением 12 В, 24 В или выше.					
24	7178 МД Шайба упорная ШРУСа УАЗ (металл) 3741-2304024	• Материал: Сталь (металл) • Применяемость: Шарнир поворотного кулака (цапфы) / узел ШРУСа мостов УАЗ (Тимкен, Гибрид)	шт	1	52,50	52,50	РОССИЯ
25	79017 ЗР Защелка двери УАЗ 452 н/о прав. 3741-00-6105040	• Артикул: 3741-6105040 (374100-6105040-00) • Сторона установки: Правая • Образец: Нового образца (н/о, «гребенка») • Применяемость: Семейство УАЗ-452, 2206, 3741 и другие модификации • Приблизительный вес: 0.12 кг • Габаритные размеры: 43 мм (длина) × 40 мм (ширина) × 15 мм (высота) • Материал: Сталь, защитное покрытие от коррозии	шт	2	262,50	525,00	РОССИЯ
26	885 МД Датчик температуры в блоке УАЗ, ГАЗ, ПАЗ ТМ100-3808000-0	Датчик ТМ100 — это резистивный прибор для измерения температуры охлаждающей жидкости в двигателях УАЗ, ГАЗ, ПАЗ и ЗИЛ, работающий в диапазоне от +40 °С до +120 °С. Он передает данные на стрелочный указатель на панели приборов	шт	1	231,00	231,00	РОССИЯ
27	8856 АР Шланг РВД 27*1610	Рукав высокого давления с внутренним диаметром 12 мм (ДУ-12), длиной 1610 мм и крепежной гайкой под ключ 27 (резьба обычно М22х1,5). Такие параметры часто применяются в гидравлических системах тракторов и спецтехники	шт	1	987,00	987,00	РОССИЯ
28	9199 Б Насос для солянки электро 12В	• Напряжение: 12 Вольт (подключение от аккумулятора или прикуривателя). • Производительность: от 12 л/мин (у компактных погружных моделей) до 50–70 л/мин (у мощных поверхностных и шиберных насосов). • Мощность: от 20 Вт до 260 Вт в зависимости от типа и производительности. • Сила тока: 8–15 Ампер. • Высота подъема (напор): от 3 до 10 метров	шт	1	1029,00	1 029,00	РОССИЯ
29	9438 Б Датчик скорости 6 импульсов пр. разъем без провода ВА3 (2110/11/12)	• Резьбовая часть: М18 х 1.5 • Количество импульсов: 6 на один оборот • Количество контактов (пинов): 3 шт (плоский разъем) • Тип подключения: Без встроенного провода (колодка надевается прямо на выводы датчика)	шт	1	462,00	462,00	РОССИЯ

		• Рабочее напряжение: 12 В					
30	Болт б/г М24*120	• Диаметр резьбы (d): М24 (24 мм) • Длина стержня (l): 120 мм • Шаг резьбы: 3 мм (крупный) • Размер под ключ (s): 36 мм • Высота головки (k): 15 мм	шт	2	262,50	525,00	РОССИЯ
31	Бочка металлическая 200 л	• Объем: от 50 до 216 литров (стандарт — 200/210 л). • Материал: углеродистая или оцинкованная сталь толщиной 0,8–1,0 мм. • Диаметр: 585–597 мм. • Высота: 878–882 мм (для 200 л). • Тип крышки: с двумя горловинами (пробками)	шт	3	3 150,00	9 450,00	РОССИЯ
32	Бочка пластиковая 200 л	• Объем: 200–220 литров. • Материал: пищевой полиэтилен (безопасен для воды и еды). • Вес бочки: от 6 до 10 кг в зависимости от толщины стенок. • Высота: 870–980 мм. • Диаметр: 500–590 мм. • Подходит для хранения питьевой и технической воды, сыпучих материалов, а также дизельного топлива. • Не боится коррозии, долговечна при температуре от -30°C до +60°C.	шт	1	3 675,00	3 675,00	РОССИЯ
33	Гайка №24	• Диаметр резьбы: 24 мм (М24) • Шаг резьбы: 3 мм (основной/крупный) • Размер под ключ: 36 мм • Высота гайки: 19 мм • Диаметр по граням: 39,55 мм	шт	2	89,25	178,50	РОССИЯ
34	Стяжка груза большая	Большая стяжка для груза (тяжелый стяжной ремень) имеет следующие ключевые параметры: рабочая нагрузка до 5000 кг (5 тонн), ширина ленты 50 мм и стандартная длина от 6 до 10 метров Натяжное устройство: храповый механизм (трещотка) из оцинкованной стали для быстрой фиксации и натяжения.	шт	4	1 732,50	6 930,00	КИТАЙ
	ИТОГО					88935,00	
Всего к оплате: Восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек						88935,00	

Указанные и иные материалы и инвентарь Вы можете приобрести в магазине «Ритм», который расположен по адресу п. Усть-Баргузин, ул. Щербакова, д. 12 , а также возможны поставки запчастей под заказ для грузовых автомобилей и тракторов различных модификаций.

Руководитель



Пискунов В.М.