

Техническое задание

1. Маяк пластиковый для штукатурки 6 мм. Конструкция представляет собой толщину 6 мм х 3м. Тип – маячковый. Материал – ПВХ. Длина – 3000 мм. Высота -6 мм. Ширина -24 мм. ОКПД-2 22.23.19.110
2. Грунтовка по бетону для внутренних работ. Обладает высокой степенью водостойкости и паропроницаемой, прекрасно сцепляет отделочный материал и поверхность, наделена превосходными антисептическими свойствами, что обеспечивает отсутствие грибка и плесени, разрешается замораживать не более чем до -15 °С, выдерживает не более пяти циклов заморозки, обладает глубокой впитываемостью, благодаря чему укрепляет материал. При высыхании, становится прозрачного, матового цвета, существенно снижает расход следующих отделочных материалов, повышает устойчивость к различным стираниям, как от химических веществ, так и от механических. Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев с даты изготовления. ОКПД-2 20.30.11.130.
3. Единица измерения: Килограмм
Вид применяемого вяжущего: Гипсовый ;
Назначение фасадной смеси: , Для устройства декоративно-защитного финишного слоя ,
Способ нанесения: Ручной .
Способ укладки напольной смеси: Выравниваемая ,
Тип кладочной смеси: Тонкослойная (толщина слоя до 5 мм) .
Тип специальной смеси: Реставрационная .
Тип шпаклевочной смеси: Финишная .
Условия применения: Для внутренних работ .
Функциональное назначение смеси: Шпаклевочная.
Смесь сухая строительная в мешкотаре не более 20 кг. ГОСТ 58279-2018 или аналогичный данному. Остаточный срок годности не менее 5 месяцев.

Срок поставки по 10.04.2026