

Общество с ограниченной ответственностью "Белфорт"
факт. адрес: Россия, 410019, г. Саратов, ул. Аэропорт, 1
тел.: (8452) 211-111 (многоканальный), e-mail: belfort@belfort-rm.ru,
www.belfort-rm.ru
юр. адрес: Россия, 410019, г. Саратов, ул. Аэропорт, 1
р/с 40702810556000019058 Приволжский банк ПАО Сбербанк
г. Самара БИК 043601607 к/с 30101810200000000607
ИНН 6450034025/КПП 645001001



Limited Liability Company "Belfort"
address: 1, ~~Aeropot~~ St., Saratov, 410019, Russia
tel/fax: (8452) 211-111; e-mail: belfort@belfort-rm.ru,
www.belfort-rm.ru
legal address: 1, Aeropot St., Saratov, 410019, Russia
individual tax № 6450034025/territorial tax code 645001001

Коммерческое предложение.

№п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб.
1	Сейф-пакет	Номерной одноразовый пакет с защитным клапаном, размер не менее 328*490 мм, предназначенный для защиты содержимого от несанкционированного доступа без видимых следов и обеспечения сохранности при хранении и транспортировке. Сейф-пакет должен быть изготовлен из влагонепроницаемого непрозрачного синтетического материала светлого тона толщиной не менее 0,06 мм, исключающего возможность просмотра вложений. Внутренняя поверхность черная. Сварные швы должны быть надежными, ровными, однородными, не иметь пропусков и прожженных мест. На поверхности лицевой части сейф- пакета выделяются специально оформленные зоны (блоки) для написания необходимой информации. На поверхности зон, в том числе отрывных квитанций наносится специальное матовое покрытие светлого тона, позволяющее легко наносить текст обычной шариковой ручкой ("как по бумаге"), роспись и печать организации; надежно сохранять нанесенную информацию и исключать возможность ее стирания, изменения без оставления видимых следов доступа. На каждой квитанции должен быть нанесен индивидуальный буквенно-цифровой номер сейф-пакета, состоящий не менее чем из 6 (шести) знаков. На оборотной стороне сейф- пакета должен быть расположен карман для сопроводительной документации, выполненный из прозрачного полимерного материала. На оборотной стороне сейф- пакета должна быть нанесена инструкция по применению сейф-пакета - при отправлении сейф- пакета и при его получении. Применение специального клеевого слоя, нанесенного на внутреннюю поверхность защитной ленты, должно обеспечивать надежное сцепление с материалом сейф-пакета и обеспечивать необходимую механическую прочность и целостность оболочки в процессе транспортировки и хранения.	шт	1	20,00
2		Номерной одноразовый пакет с защитным клапаном, размер не менее 243*320 мм, предназначенный для защиты содержимого от несанкционированного доступа без видимых следов и обеспечения сохранности при хранении и транспортировке. Сейф-пакет должен быть изготовлен из влагонепроницаемого непрозрачного синтетического материала светлого тона толщиной не менее 0,06 мм, исключающего возможность просмотра вложений. Внутренняя поверхность черная. Сварные швы должны быть надежными, ровными, однородными, не иметь пропусков и прожженных мест. На поверхности лицевой части сейф- пакета выделяются специально оформленные зоны (блоки) для написания необходимой информации. На поверхности зон, в том числе отрывных квитанций наносится специальное матовое покрытие светлого тона, позволяющее легко наносить текст обычной шариковой ручкой ("как по бумаге"), роспись и печать организации; надежно сохранять нанесенную информацию и исключать возможность ее стирания, изменения	шт	1	16,55

		без оставления видимых следов доступа. На каждой квитанции должен быть нанесен индивидуальный буквенно-цифровой номер сейф-пакета, состоящий не менее чем из 6 (шести) знаков. На оборотной стороне сейф-пакета должен быть расположен карман для сопроводительной документации, выполненный из прозрачного полимерного материала. На оборотной стороне сейф-пакета должна быть нанесена инструкция по применению сейф-пакета - при отправлении сейф-пакета и при его получении. Применение специального клеевого слоя, нанесенного на внутреннюю поверхность защитной ленты, должно обеспечивать надежное сцепление с материалом сейф-пакета и обеспечивать необходимую механическую прочность и целостность оболочки в процессе транспортировки и хранения.			
--	--	---	--	--	--

Директор



А.Ю. Говорухин