

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место поставки: г. Сураж. Ул. Лесная, д. 3.

Срок поставки: 10.31.08.2006г.

1. Кран шаровый латунный представляет собой надежный элемент запорной арматуры, предназначенный для управления потоками рабочей среды в системах водоснабжения. Данная модель выполнена из высококачественной латуни, что обеспечивает долговечность изделия, устойчивость к коррозии и перепадам давления. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях номинального давления до 16 бар. Это оптимальное решение для обустройства инженерных сетей, где требуется стабильная работа и герметичность перекрытия потока.

Основная сфера применения изделия охватывает бытовые и промышленные водопроводные системы. Кран шаровый 50 мм идеально подходит для монтажа на магистральные трубы соответствующего диаметра. Благодаря надежному механизму и прочному корпусу, кран латунный для воды обеспечивает плавное переключение и защиту от протечек. Тип присоединения — резьбовой, внутренняя-внутренняя резьба, что позволяет легко интегрировать запорный кран в существующую систему труб. Условный диаметр составляет 50 мм, что соответствует стандарту 2 дюйма.

Диаметр резьбы на 2 дюйма; G 2 входе

Диаметр резьбы на 2 дюйма; G 2 Выходе

Тип трубы водопроводная Тип соединения резьбовое подводки

Тип крана шаровый

Спускное устройство нет

Область применения Вода

Максимальное 16 бар рабочее давление 16 (бар)

Комплектация Кран - 2 шт

2. "Резьба стальная L=47мм Ду 50 под приварку с одной наружной резьбой 2"

Резьба стальная является деталью трубопровода, с одной стороны присоединяется к трубе с помощью сварки в стык, с другой стороны имеет короткую наружную резьбу.

Применяется резьба стальная для разъемного соединения трубопровода.

Устанавливаются резьбы на трубопроводах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150 ° и давлении PN 1,6 МПа (16 Бар).

Длина 47 мм

Диаметр условный 50 мм

Диаметр наружный 57.0 мм

Толщина стенки 3.5 мм

Резьба наружная 2"

Тип резьбы трубная цилиндрическая

Длина резьбы 17.0 мм

Материал сталь

Присоединение наружная резьба / сварка

Рабочая среда вода, пар, газ, неагрессивные жидкости

Давление номинальное PN 16 бар Температура до 150 С°

Комплектация Резьба - 4 шт