

Коммерческое предложение № 1 от 20.07.2016

ИП Глушанина Е.Н.

ИНН 553500287585

№ п/п	Наименование товара	Характеристики поставленного товара	Код позиции ОКПД2:/ код позиции КТРУ	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу (руб.)	Общая сумма (руб.)
1	Колодки передние	Тип: дисковые тормозные колодки; Материал фрикционных накладок: полуметаллические Размер: ~ 116,4 × 17,3 × 52,5 мм	ОКПД 2: 29.32.30.132; КТРУ: отсутствует	компл.	1	1300	1300
2	Колодки задние	Тип: барабанные тормозные колодки; Материал фрикционных накладок: полуметаллические Размер: ~ 203*38 мм	ОКПД 2: 29.32.30.132; КТРУ: отсутствует	компл.	1	1500	1500
3	Фильтр масляный	Резьба: М20х1.5; Диаметр уплотнительного кольца: внешний — 62 мм, внутренний — 52 мм; Давление открытия перепускного клапана: не менее 0,8 бар; Материал фильтрующего элемента: предпочтительно синтетическое волокно	ОКПД 2: 28.29.13.110; КТРУ: 28.29.13.110-00000001	шт.	1	300,00	300,00
4	Датчик кислородный	Тип: Датчик кислородный (лямбда зонд); Номинальное напряжение: 12 В; Сопротивление нагревателя: около 3,4-6 Ом; Сила тока нагревателя: ~ 0,6-0,7 А; Длина провода: 460 мм; Количество проводов в разъеме: 4 провода	ОКПД2: 29.31.21.110; КТРУ: отсутствует	шт.	2	2550,00	5100,00
5	Ступичные подшипники передние	Внутренний диаметр (d): 45 мм; Наружный диаметр (D): 85 мм; Ширина (B): 24,75 мм;	ОКПД 2: 29.32.30.390; КТРУ: отсутствует	компл.	1	1700,00	1700,00

		Вес: около 0,58 кг; Динамическая грузоподъемность: 72,5 кН; Статическая грузоподъемность: 100 кН; Максимальная частота вращения: 5400 об/мин					
6	Ступичные подшипники задние	Тип: роликовый радиально-упорный, однорядный, конический; Размеры: внутренний диаметр (d) — 45 мм, наружный диаметр (D) — 85 мм, ширина (B) — 24,75 мм; Вес: около 0,58 кг; Грузоподъемность: динамическая — 72,5 кН, статическая — 100 кН; Максимальная частота вращения: 5400 об/мин.	ОКП 2: 29.32.30.390; КТРУ: отсутствует.	компл.	1	1700,00	1700,00
7	Комплект сайлентблоков подвески УАЗ Патриот	Место установки: задние, передние; Материал: полиуретан.	ОКПД2: 29.32.30.219; КТРУ: отсутствует.	компл.	1	16000,00	16000,00
8	Наконечники на рулевую тягу	Материал: металл Тип: обслуживаемые Длина: 90 мм.	ОКПД2: 29.32.30.150; КТРУ: отсутствует	шт.	2	800,00	1600,00
9	Комплект ремня ГРМ	Характеристика ремня: Ширина: 19 мм Число зубцов: 113 Ролик-натяжитель ремня: - Усиленный, металлический. - Малошумный, отбалансирован. Трансмиссия: МТ Материал крыльчатки: Алюминиевый сплав - Металло-керамический уплотнительный элемент (сальник).	ОКПД 2: 22.19.40.124; КТРУ отсутствует	шт.	1	4000,00	4000,00

10	Ремень генератора	Ремень генератора 8 клапанный с кондиционером с ГУР (5PK1750)	ОКПД 2: 22.19.40.120; КТРУ отсутствует.	шт.	1	500,00	500,00
11	Ролик натяжной приводного ремня	Длина, мм:130 Ширина, мм:130 Высота, мм:110	ОКПД 2: ОКПД 29.32.30.390; КТРУ отсутствует	шт.	1	2000,00	2000,00
12	Ролик натяжителя ремня	Длина, мм:70 Ширина, мм:70 Высота, мм:30	ОКПД 2: ОКПД 29.32.30.390; КТРУ отсутствует	шт.	1	900,00	900,00



Вх. № 50 от 20.07.2026 г.