



Выбранные характеристики



Спинка: 10s-L1.U02.13 (T202-01)

Описание компонента:

Спинка с мягким подголовником и регулируемой 2D поясничной поддержкой.

Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 860 мм (1).

Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета, с хромированным молдингом.

2D поясничная поддержка регулируется по высоте и глубине.

Подголовник комплектуется дополнительной вставкой, увеличивающей объем.

Прошивка K1.

Обивочный материал спинки: экокожа Extra перфорированная, цвет черный.

Сиденье: StM-L.W06.12 (T201-01)

Описание компонента:

Мягкое объемное сиденье на столярном каркасе с хромированным молдингом.

Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 460 мм (L).

Прошивка "Боковые манжеты".



Обивочные материалы сиденья: экокожа Extra, экокожа Extra
перфорированная, цвет черный.



Подлокотники: ArK-01.01 (T200-01)

Описание компонента:

Подлокотники классические с мягкими накладками.

Каркас стальной хромированный.

Обивочный материал накладки: экокожа Extra, цвет черный.



Механизм качания: Синхромеханизм M24 мультиблок со слайдером (MSS 2.0)

Описание компонента:

Механизм качания "Мультиблок" со слайдером NBC011 Стальной корпус, регулировка по высоте, отдельное синхронное отклонение спинки и сиденья, с фиксацией угла наклона спинки в 4 положениях. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 4 положениях. Синхромеханизм позволяет телу разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины. Настройка жесткости качания автоматическая.



Газлифт: Газлифт G18 хром 140/85

Описание компонента:

Стальной хромированный, (ход штока 140 мм), класс 3
(выдерживает вес до 200 кг.)



Пятилучье: Пятилучье B22 стальное хромированное с прямоугольным сечением D - 700мм

Описание компонента:

Стальное хромированное с прямоугольным сечением лучей.



Ролики: Ролик W03 D=60мм

Описание компонента:

Противооткатный полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D-60мм, цвет черный.