



От: ООО "ОПТОВИК"

675011, Амурская область, г Благовещенск, ул Горького, д. 179

Коммерческое предложение

Подготовлено: Гроховская Л.Н., № УТ-1274 от 28.07.2026.

Для ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Уважаемый (-ая) Татьяна.

Компания ООО "ОПТОВИК" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Характеристика	Кол-во	Ед.	Срок поставки	Цена	Сумма
1	НС-1408018/1408021, Кондиционер ROYAL CLIMA RC-TWN28HN (1/4:3/8;)	Серия TRIUMPH Тип внутреннего блока Настенный Эффективен для помещений площадью до (м2) 28.5 Холодопроизводительность (кВт) (кВт) 2.85 (-) Теплопроизводительность (кВт) (кВт) 2.92 (-) Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) 25,5/33,5/38 Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) Тип хладагента R410A Заводская заправка хладагента (г) 700 Диаметр газовой трубы (дюйм) 3/8" Диаметр жидкостной трубы (дюйм) 1/4" Коэффициент энергоэффективности EER (Вт/Вт) 3.21 Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (мм) 715x285x194 Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) (мм) 720x495x270 Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) (°C) +18 ~ +43 Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) (°C) -7 ~ +24 Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IP24 Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок Управление с мобильного приложения по Wi-Fi да, опция Завод изготовитель: MIDEA Air-Conditioning Equipment Co. LTD.	1	шт		32 296.00	32 296.00
2	FRTN-00001898PM, Комплект монтажных материалов LG 07, 09 (с проводом ПВС 5*1,5) - FRTN-00005701PM, Трубка медная 1/4,(Узбекистан,гарнт.качества)	в бухте 15 м.диаметр: 6,35 мм;	3	м		145.93	437.79

3	- FRTN-00005707PM, Трубка медная 3/8,(Узбекистан,гарнт.качества)	Медная труба диаметром 3/8" (9,52 мм) бухта 15 м.	3	м	230.64	691.92
4	- 012210, Теплоизоляция d-6 (для трубы 1/4)	стенка 9 мм,вн Д 1/4 длинна 1,8м-152м-76шт	3	м	11.78	35.34
5	- 012212, Теплоизоляция d-10 (для трубы 3/8)	1,8мстенка 9 мм,вн.Д 3/8	3	м	16.53	49.59
6	- 5/1/927, Дренаж гофрированный d16 (30м)	Шланг дренажный гофрированный 16мм (бухта 30м) Используется в системах кондиционирования и предназначен для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера. Характеристики: внутренний диаметр - 16 мм длина - 30 м (бухта)	3	м	38.90	116.70
7	- PVS51-5, Провод ПВС 5*1,5	Маркировка: ПВС Количество жил: 5 Диапазон рабочих температур, °C: от -25 до +40 Климатическое исполнение провода: Климатическое исполнение провода категория размещения по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации провода ПВС 4х2,5: от -25 до +40. Провод не распрос Сечение жилы, мм: 1,5 Температура эксплуатации, °C: от -25 до +40.	4	м	97.47	389.88
8	- FRTN-00001878PM, Комплект кронштейна для наружного блока 450*415/2 (комп.2 шт)	Рекомендуемая нагрузка по весу 50 кг 450*415 вес 1,83кг в 1 месте: 10 комплектов, 19,5 кг, 0,04 м3	1	шт	487.32	487.32
9	- бпш860, Болт 8*60, (полная резьба,цинк DIN933 8*60)	длина — 60 мм; диаметр резьбы — М8; шаг резьбы — 1,25 мм; направление резьбы — правое; вид головки — шестигранная; класс прочности — 5,8; размер под ключ — 13; ГОСТ — 7805-70/7798-70.	8	шт	6.34	50.72
10	- FRTN-00000175Т-О, Гайка М8	тип: плоская, круглая;	8	шт	3.90	31.20
11	- шуш8, Шайба М8 усиленная (Шайба увеличенная,цинк DIN9021 М8)	диаметр: М8; внешний диаметр: 24 мм; материал: углеродистая сталь; покрытие: цинк используется с различными крепежными элементами: болтами, винтами, шпильками, гайками, саморезами и шурупами	16	шт	2.13	34.08
12	- r8120, Винт 8*120 (Шуруп Глухарь 8*120)	1*4400шт Назначение Для дерева, Для монтажа Единиц в одном товаре 25 Головка Шестигранная Шлиц Шестигранный Материал Оцинкованная сталь Наконечник Острый Покрытие саморезов и шурупов Оцинкованный С пресс-шайбой Нет Вес, кг 0.84	4	шт	13.38	53.52

13	- дк1270, Дюбель распорный "ежик" 12*70	диаметр предварительного сверления — 12 мм; диаметр самореза (не входит в комплект поставки) — 6,0–8,0 мм; минимальная глубина сверления — 90 мм; материал — полипропилен; упаковка содержит 250 шт.; вес — 1,06 кг; габариты упаковки: 29 × 24 × 10 см. Применение: для монтажа элементов и конструкций к полнотелым строительным материалам (бетон, кирпич, природный камень).	4	шт	3.10	12.40
14	- дгб40, Дюбель-гвоздь с потайной манжетой 6*40 (KREP-KOMP)	диаметр — 6 мм; длина — 40 мм; диаметр отверстия под дюбель — 6 мм; материал — полипропилен; используется в строительной сфере для крепления различных элементов и конструкций в полнотелых материалах, кирпичных или бетонных стенах. Подходит для быстрого монтажа гипсокартонных систем, кабель-каналов, плинтусов.	6	шт	1.59	9.54

Всего наименований: 14, на сумму 34 696,00 RUB, в том числе НДС 6 256,67 RUB

Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек

Указанные цены и скидки действуют до 4 августа 2026 г.

Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

С уважением,
Гроховская Л.Н.
+7 (4162) 511-000
torg3@fartov.ru

