

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютерного оборудования

№	Наименование товара	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	<ul style="list-style-type: none"> • технология печати - лазерная • цветность печати - черно-белая • максимальный формат не менее а4 • объем памяти не менее 256 мб • скорость ч/б печати (а4) не менее 33 стр/мин • время выхода первого отпечатка не более 10 сек. • наличие функции сканирования • правление через веб-интерфейс (встроенный веб-сервер) • отправку отсканированных документов по электронной почте • наличие функции копирования • время выхода первой копии не более 8 с • скорость ч/б копирования (а4) не мене 38 стр/мин • максимальное разрешение печати не менее 1200 dpi • тип сканера цветной, планшетный + автоподача оригиналов • максимальный формат оригинала не менее а4 • глубина цвета не менее 24 бит • емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 50 листов • разрешение сканера не менее 1200 dpi • поддержка: pdf, postscript 3, pcl 5c, pcl 6 • поддержка минимальная плотность бумаги не менее 60 г/м² • наличие интерфейса ethernet (гј-45) • наличие интерфейса usb, версии не хуже 2.0 (hi-speed) • наличие прямой печати • наличие панели управления • ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 6000 страниц • ресурс блока фото барабана не менее 30 000стр • наличие кабеля для подключения к компьютеру не менее 1.8 метра • наличие кабеля для подключение к сети 220в • наличие программного обеспечения для работы в современных операционных системах • наличие стартовый тонер-картридж (ресурс не менее 1500 страниц) • наличие дополнительного картриджа, рекомендованный производителем для использования с данным МФУ • наличие дополнительного фото барабана, рекомендованный производителем для использования с данным МФУ 	Шт.	5
2	Коммутатор	<ul style="list-style-type: none"> • тип устройства - неуправляемый гигабитный коммутатор • количество портов - 8 × 10/100/1000 мбит/с гј45 • автосогласование портов с поддержкой auto-mdi/mdix • коммутационная способность - не менее 16 гбит/с • скорость пересылки пакетов - не менее 11,9 млн пакетов/с • таблица mac-адресов - не менее 4к • поддержка jumbo frame - до 16 кб • метод коммутации - store-and-forward • контроль потока - ieee 802.3х • корпус - пластиковый, для настольного размещения или настенного монтажа • охлаждение - пассивное (без вентилятора) • питание - внешний адаптер • потребляемая мощность (макс.) - не более 4 вт • рабочая температура - от 0 °с до +40 °с 	Шт.	5