



ООО «ДОМТОРГ»

450075, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, д. 95/1, кв. 50, тел. +7 917 731 35 55

ИНН 0277910948 КПП 027701001 ОГРН 1160280068057

р/с 40702810106000022493 в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК, Г. УФА

к/с 30101810300000000601 БИК 048073601 domtorg102@mail.ru

Исх. № 6/н

«02» сентября 2026 г.

Коммерческое предложение

1	Светильник светодиодный ЖКХ 12Вт 6500К 1140Лм IP65 155*52 круг. Цветовая температура 6500 К. Подходит для монтажа на стену. Подходит для монтажа на потолке. Диаметр 155 мм. Высота 52 мм. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение У2. Без функции диммирования. Цвет корпуса белый. Материал корпуса пластик. Класс защиты от поражения электрическим током II. Мощность 12 Вт. Класс энергоэффективности А. Коэффициент мощности более 0,85 PF. Световой поток 1140 Лм. LED-драйвер в комплекте. Коэффициент пульсации светового потока менее 5%. Номин. напряжение 220 В. Индекс цветопередачи Ra 70-79 (класс 2A). Диапазон рабочих температур -45...+40°C. Матовый рассеиватель. Материал рассеивателя пластик опаловый. Светораспределение симметричное. Срок службы 100000 часов. Ударопрочность IK08 по стандарту EN 50102. Подходит внутреннего освещения общественных и производственных помещений, освещения рабочих мест школьных, дошкольных и медицинских учреждений, в офисных зданиях, торговых комплексах, складских строениях, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).	шт	1	239,29	239,29
2	Светильник светодиодный офисный накладной 36Вт 6500К 3600Лм IP40 1196*76*23,5. Цветовая температура 6500 К. Подходит для монтажа на стену. Подходит для монтажа на потолке. Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1. Длина 1196 мм. Ширина 76 мм. Высота 23,5 мм. Степень защиты IP40. Климатическое исполнение УХЛ4. Без функции диммирования. Цвет корпуса белый. Материал корпуса сталь. Класс защиты от поражения электрическим током I. Мощность 36 Вт. Количество светодиодов 134 шт. Коэффициент мощности 0,95 PF. Световой поток 3600 Лм. LED-драйвер в комплекте. Коэффициент пульсации светового потока менее 5%. Номин. напряжение 220 В. Индекс цветопередачи Ra 80-89 (класс 1B). Диапазон рабочих температур +1...35°C. Диапазон рабочих напряжений сети 170...265. Матовый рассеиватель. Материал рассеивателя пластик опаловый. Светораспределение симметричное. Крепление на поверхность с помощью скоб, которые входят в комплект поставки. Подходит внутреннего освещения общественных и производственных помещений, освещения рабочих мест школьных, дошкольных и медицинских учреждений, в офисных зданиях, торговых комплексах, складских строениях, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).	шт	2	515,00	1030,00

	Итого:	1269,29
--	--------	---------

Директор ООО «ДОМТОРГ»



А.В.Хренов