

Артикул: LD 47.301.15

- Коррозионностойкая латунь
- Соответствует ГОСТ Р 59553-2021
- Гарантия 10 лет

Описание

Характеристики



Наличие
Склады LD **В наличии** Склады партнеров **32 464 шт**

Цена за 1 шт. ?
РРЦ
334.00 Р

Где купить

Отправить заявку

О П И С А Н И Е

LD Pride — латунный ремонтпригодный никелированный шаровой кран, разработанный с учетом реальных причин выхода трубопроводной арматуры из строя и условий ее эксплуатации.

Высокое качество и долговечность кранов LD Pride обеспечиваются сочетанием современных материалов, продуманной конструкции и передовых технологий производства.

- **Специальная латунь** с повышенным содержанием меди и легированием оловом отличается прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к обесцинкованию.
- **Усиленная конструкция крана** LD Pride с увеличенной толщиной стенок рассчитана на длительную и надежную эксплуатацию даже в сложных условиях.
- **Высокопрочная герметизация корпуса** специальным анаэробным фиксатором обеспечивает прочность соединения и долговечную безаварийную работу.
- **Конструкция с ремонтпригодной горловиной** с фторопластовым уплотнением штока, эргономичной ручкой с возможностью опломбировки и оптимальным количеством витков резьбы делает эксплуатацию крана удобной и безопасной.
- **Современное автоматизированное производство и многоступенчатый контроль качества** на каждом этапе гарантируют стабильность характеристик каждого изделия.



Сравнение LD Pride с аналогами на примере DN15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Характеристики	Документация	Наличие у партнеров	Важно
Основные характеристики			
Покрытие	Никелированные	Размер под ключ (S), мм	25.5
Номинальный диаметр, DN	15	Присоединение	Резьбовое
Номинальное давление, МПа	4,0	Гарантия	10 лет
Диаметр резьбы, дюйм	1/2"	Класс герметичности	A
Номинальная пропускная способность Kvs, м³/ч	17,65	Рабочая среда	Жидкость
Ресурс	10000 циклов	Серия	LD Pride
Срок службы	30 лет	Страна изготовления	Россия
Температура рабочей среды, °C	-20...150	Тип резьбы	Внутренняя
Торговая марка	LD	Управление	Рычаг
Цвет рукоятки	Черный	Тип продукта	Кран латунный
Спецификация материалов			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	Материал гайки корпуса	Латунь ЛС59-1
Материал прижимной гайки	Латунь ЛС59-1	Материал рукоятки	Алюминиевый сплав АК7
Материал седла	Фторопласт Ф-4	Материал уплотнения горловины	Фторопласт Ф-4
Материал шаровой пробки	Латунь ЛС59-1	Материал шпинделя	Латунь ЛС59-1
Логистические данные			
Единица измерения	шт	Вес, кг	0.162
Объем, м3	0.000129	Кратность заказа	18
Присоединительные и габаритные размеры			
Высота от оси прохода (H), мм	45	Длина рукоятки (Lp), мм	75
Эффективный диаметр прохода (Dэф), мм	13.6	Строительная длина (L), мм ?	49
Габаритная высота (h), мм ?	60	Габаритная длина (l), мм ?	100
Габаритная ширина (b), мм ?	29.5		

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ТНВЭД

8481808199



Артикул: LD 47.301.20

- Коррозионностойкая латунь
- Соответствует ГОСТ Р 59553-2021
- Гарантия 10 лет

Описание

Характеристики



Наличие
Склады LD **В наличии** Склады партнеров **19 182 шт**

Цена за 1 шт. ?
РРЦ
533.00 Р

Где купить

Отправить заявку

О П И С А Н И Е

LD Pride — латунный ремонтпригодный никелированный шаровой кран, разработанный с учетом реальных причин выхода трубопроводной арматуры из строя и условий ее эксплуатации.

Высокое качество и долговечность кранов LD Pride обеспечиваются сочетанием современных материалов, продуманной конструкции и передовых технологий производства.

- **Специальная латунь** с повышенным содержанием меди и легированием оловом отличается прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к обесцинкованию.
- **Усиленная конструкция крана** LD Pride с увеличенной толщиной стенок рассчитана на длительную и надежную эксплуатацию даже в сложных условиях.
- **Высокопрочная герметизация корпуса** специальным анаэробным фиксатором обеспечивает прочность соединения и долговечную безаварийную работу.
- **Конструкция с ремонтпригодной горловиной** с фторопластовым уплотнением штока, эргономичной ручкой с возможностью опломбировки и оптимальным количеством витков резьбы делает эксплуатацию крана удобной и безопасной.
- **Современное автоматизированное производство и многоступенчатый контроль качества** на каждом этапе гарантируют стабильность характеристик каждого изделия.

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ПОНЯТНО

Гарантия — одна из самых продолжительных на российском рынке.



Сравнение LD Pride с аналогами на примере DN15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Характеристики	Документация	Наличие у партнеров	Важно
Основные характеристики			
Покрытие	Никелированные	Размер под ключ (S), мм	31.5
Номинальный диаметр, DN	20	Присоединение	Резьбовое
Номинальное давление, МПа	4,0	Гарантия	10 лет
Диаметр резьбы, дюйм	3/4"	Класс герметичности	A
Номинальная пропускная способность Kvs, м³/ч	44,38	Рабочая среда	Жидкость
Ресурс	10000 циклов	Серия	LD Pride
Срок службы	30 лет	Страна изготовления	Россия
Температура рабочей среды, °C	-20...150	Тип резьбы	Внутренняя
Торговая марка	LD	Управление	Рычаг
Цвет рукоятки	Черный	Тип продукта	Кран латунный
Спецификация материалов			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	Материал гайки корпуса	Латунь ЛС59-1
Материал прижимной гайки	Латунь ЛС59-1	Материал рукоятки	Алюминиевый сплав АК7
Материал седла	Фторопласт Ф-4	Материал уплотнения горловины	Фторопласт Ф-4
Материал шаровой пробки	Латунь ЛС59-1	Материал шпинделя	Латунь ЛС59-1
Логистические данные			
Единица измерения	шт	Вес, кг	0.232
Объем, м3	0.000193	Кратность заказа	12
Присоединительные и габаритные размеры			
Высота от оси прохода (H), мм	48	Длина рукоятки (Lp), мм	75
Эффективный диаметр прохода (Dэф), мм	17.6	Строительная длина (L), мм ?	54
Габаритная высота (h), мм ?	66	Габаритная длина (l), мм ?	102
Габаритная ширина (b), мм ?	35.5		

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ТНВЭД

8481808199



Артикул: LD 47.303.20





● Коррозионностойкая латунь

● Соответствует ГОСТ Р 59553-2021

● Гарантия 10 лет

Описание

Характеристики

Наличие

Склады LD Под заказ

Склады партнеров 11 856 шт

Цена за 1 шт. ?

РРЦ

601.00 Р

Где купить

Отправить заявку

О П И С А Н И Е

LD Pride — латунный ремонтпригодный никелированный шаровой кран, разработанный с учетом реальных причин выхода трубопроводной арматуры из строя и условий ее эксплуатации.

Высокое качество и долговечность кранов LD Pride обеспечиваются сочетанием современных материалов, продуманной конструкции и передовых технологий производства.

- **Специальная латунь** с повышенным содержанием меди и легированием оловом отличается прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к обесцинкованию.
- **Усиленная конструкция крана** LD Pride с увеличенной толщиной стенок рассчитана на длительную и надежную эксплуатацию даже в сложных условиях.
- **Высокопрочная герметизация корпуса** специальным анаэробным фиксатором обеспечивает прочность соединения и долговечную безаварийную работу.
- **Конструкция с ремонтпригодной горловиной** с фторопластовым уплотнением штока, эргономичной ручкой с возможностью опломбировки и оптимальным количеством витков резьбы делает эксплуатацию крана удобной и безопасной.
- **Современное автоматизированное производство и многоступенчатый контроль качества** на каждом этапе гарантируют стабильность характеристик каждого изделия.

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

понятно

Гарантия — одна из самых продолжительных на российском рынке.

https://лд.рф/products/143--kran_sarovoij_latunnyj_ld_pride_47_20_v_n_r_du_20_ru_40_rycag/

1/4

Сравнение LD Pride с аналогами на примере DN15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Характеристики	Документация	Наличие у партнеров	Важно
Основные характеристики			
Покрытие	Никелированные	Размер под ключ (S), мм	31.5
Номинальный диаметр, DN	20	Присоединение	Резьбовое
Номинальное давление, МПа	4,0	Гарантия	10 лет
Диаметр резьбы, дюйм	3/4"	Класс герметичности	A
Номинальная пропускная способность Kvs, м³/ч	44,38	Рабочая среда	Жидкость
Ресурс	10000 циклов	Серия	LD Pride
Срок службы	30 лет	Страна изготовления	Россия
Температура рабочей среды, °C	-20...150	Тип резьбы	Внутренняя/Наружная
Торговая марка	LD	Управление	Рычаг
Цвет рукоятки	Черный	Тип продукта	Кран латунный
Спецификация материалов			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	Материал гайки корпуса	Латунь ЛС59-1
Материал прижимной гайки	Латунь ЛС59-1	Материал рукоятки	Алюминиевый сплав АК7
Материал седла	Фторопласт Ф-4	Материал уплотнения горловины	Фторопласт Ф-4
Материал шаровой пробки	Латунь ЛС59-1	Материал шпинделя	Латунь ЛС59-1
Логистические данные			
Единица измерения	шт	Вес, кг	0.249
Объем, м3	0.000194	Кратность заказа	12
Присоединительные и габаритные размеры			
Высота от оси прохода (H), мм	47	Длина рукоятки (Lp), мм	75
Эффективный диаметр прохода (Dэф), мм	17.6	Строительная длина (L), мм ?	63
Габаритная высота (h), мм ?	65	Габаритная длина (l), мм ?	112
Габаритная ширина (b), мм ?	35.5		

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ТНВЭД

8481808199



Артикул: LD 47.301.25

- Коррозионностойкая латунь
- Соответствует ГОСТ Р 59553-2021
- Гарантия 10 лет

Описание

Характеристики



Наличие

Склады LD **Под заказ** Склады партнеров **14 065 шт**

Цена за 1 шт. ?

РРЦ

1 026.00 Р

Где купить

Отправить заявку

О П И С А Н И Е

LD Pride — латунный ремонтпригодный никелированный шаровой кран, разработанный с учетом реальных причин выхода трубопроводной арматуры из строя и условий ее эксплуатации.

Высокое качество и долговечность кранов LD Pride обеспечиваются сочетанием современных материалов, продуманной конструкции и передовых технологий производства.

- **Специальная латунь** с повышенным содержанием меди и легированием оловом отличается прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к обесцинкованию.
- **Усиленная конструкция крана** LD Pride с увеличенной толщиной стенок рассчитана на длительную и надежную эксплуатацию даже в сложных условиях.
- **Высокопрочная герметизация корпуса** специальным анаэробным фиксатором обеспечивает прочность соединения и долговечную безаварийную работу.
- **Конструкция с ремонтпригодной горловиной** с фторопластовым уплотнением штока, эргономичной ручкой с возможностью опломбировки и оптимальным количеством витков резьбы делает эксплуатацию крана удобной и безопасной.
- **Современное автоматизированное производство и многоступенчатый контроль качества** на каждом этапе гарантируют стабильность характеристик каждого изделия.

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ПОНЯТНО

Гарантия — одна из самых продолжительных на российском рынке.



Сравнение LD Pride с аналогами на примере DN15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Характеристики	Документация	Наличие у партнеров	Важно
Основные характеристики			
Покрытие	Никелированные	Размер под ключ (S), мм	38.2
Номинальный диаметр, DN	25	Присоединение	Резьбовое
Номинальное давление, МПа	4,0	Гарантия	10 лет
Диаметр резьбы, дюйм	1"	Класс герметичности	A
Номинальная пропускная способность Kvs, м³/ч	72,17	Рабочая среда	Жидкость
Ресурс	10000 циклов	Серия	LD Pride
Срок службы	30 лет	Страна изготовления	Россия
Температура рабочей среды, °C	-20...150	Тип резьбы	Внутренняя
Торговая марка	LD	Управление	Рычаг
Цвет рукоятки	Черный	Тип продукта	Кран латунный
Спецификация материалов			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	Материал гайки корпуса	Латунь ЛС59-1
Материал прижимной гайки	Латунь ЛС59-1	Материал рукоятки	Алюминиевый сплав АК7
Материал седла	Фторопласт Ф-4	Материал уплотнения горловины	Фторопласт Ф-4
Материал шаровой пробки	Латунь ЛС59-1	Материал шпинделя	Латунь ЛС59-1
Логистические данные			
Единица измерения	шт	Вес, кг	0.392
Объем, м3	0.00029	Кратность заказа	8
Присоединительные и габаритные размеры			
Высота от оси прохода (H), мм	60	Длина рукоятки (Lp), мм	98.5
Эффективный диаметр прохода (Dэф), мм	23.1	Строительная длина (L), мм ?	64
Габаритная высота (h), мм ?	80	Габаритная длина (l), мм ?	130.5
Габаритная ширина (b), мм ?	43		

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ТНВЭД

8481808199



КАТАЛОГ

Q

LD

РОССИЯ

≡

👤

главная > каталог продукции > краны > краны латунные > краны LD PRIDE для жидкости >

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE 47.25.В-Н.Р ДУ 25 РУ 40 РЫЧАГ

Артикул: LD 47.303.25

- Коррозионностойкая латунь
- Соответствует ГОСТ Р 59553-2021
- Гарантия 10 лет

Описание

Характеристики



Наличие
Склады LD **В наличии** Склады партнеров **6 510 шт**

Цена за 1 шт. ?
РРЦ
1 071.00 Р

Где купить

Отправить заявку

О П И С А Н И Е

LD Pride — латунный ремонтпригодный никелированный шаровой кран, разработанный с учетом реальных причин выхода трубопроводной арматуры из строя и условий ее эксплуатации.

Высокое качество и долговечность кранов LD Pride обеспечиваются сочетанием современных материалов, продуманной конструкции и передовых технологий производства.

- **Специальная латунь** с повышенным содержанием меди и легированием оловом отличается прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к обесцинкованию.
- **Усиленная конструкция крана** LD Pride с увеличенной толщиной стенок рассчитана на длительную и надежную эксплуатацию даже в сложных условиях.
- **Высокопрочная герметизация корпуса** специальным анаэробным фиксатором обеспечивает прочность соединения и долговечную безаварийную работу.
- **Конструкция с ремонтпригодной горловиной** с фторопластовым уплотнением штока, эргономичной ручкой с возможностью опломбировки и оптимальным количеством витков резьбы делает эксплуатацию крана удобной и безопасной.
- **Современное автоматизированное производство и многоступенчатый контроль качества** на каждом этапе гарантируют стабильность характеристик каждого изделия.

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

понятно

Гарантия — одна из самых продолжительных на российском рынке.



Сравнение LD Pride с аналогами из ассортимента DN15

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Характеристики	Документация	Наличие у партнеров	Важно
Основные характеристики			
Покрытие	Никелированные	Размер под ключ (S), мм	38.5
Номинальный диаметр, DN	25	Присоединение	Резьбовое
Номинальное давление, МПа	4,0	Гарантия	10 лет
Диаметр резьбы, дюйм	1"	Класс герметичности	A
Номинальная пропускная способность Kvs, м³/ч	72,17	Рабочая среда	Жидкость
Ресурс	10000 циклов	Серия	LD Pride
Срок службы	30 лет	Страна изготовления	Россия
Температура рабочей среды, °C	-20...150	Тип резьбы	Внутренняя/Наружная
Торговая марка	LD	Управление	Рычаг
Цвет рукоятки	Черный	Тип продукта	Кран латунный
Спецификация материалов			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	Материал гайки корпуса	Латунь ЛС59-1
Материал прижимной гайки	Латунь ЛС59-1	Материал рукоятки	Алюминиевый сплав АК7
Материал седла	Фторопласт Ф-4	Материал уплотнения горловины	Фторопласт Ф-4
Материал шаровой пробки	Латунь ЛС59-1	Материал шпинделя	Латунь ЛС59-1
Логистические данные			
Единица измерения	шт	Вес, кг	0.424
Объем, м3	0.000387	Кратность заказа	6
Присоединительные и габаритные размеры			
Высота от оси прохода (H), мм	61	Длина рукоятки (Lp), мм	98
Эффективный диаметр прохода (Dэф), мм	23.1	Строительная длина (L), мм ?	74
Габаритная высота (h), мм ?	81	Габаритная длина (l), мм ?	141
Габаритная ширина (b), мм ?	43		

На нашем сайте мы используем файлы cookie. Подробнее смотрите в [Политике использования файлов cookie](#)

ТНВЭД

8481808199

