

**Техническое задание на закупку (поставку) расходных материалов  
для нужд ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области**

| № | Наименование                                                      | Ед.изм | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1 | Электрод Ресанта МР-3 ф4,0 пачка 3кг. 71/6/25                     | шт     | 7          |
| 2 | Электрод Ресанта МР-3 ф3,0 пачка 3кг. 71/6/21                     | шт     | 11         |
| 3 | Жидкое стекло натриевое 1л. (1,4 кг)                              | шт     | 3          |
| 4 | Фумлента STAYER из фторопласта, 10м                               | шт     | 9          |
| 5 | Круг отрезной (мет.) 125*22*1,2 (г. Луга)                         | шт     | 50         |
| 6 | Круг отрезной по металлу "Луга", 230x1,6x22,2мм                   | шт     | 150        |
| 7 | 9592611 Герметик силиконовый KRASS термостойкий Красный 280 мл ЛС | шт     | 5          |

**Юридический адрес:**

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области), Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 26

Настоящее **Техническое задание** разработано для соблюдения технических характеристик.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта. Электроматериалы должны быть оригинальными и не восстановленными, иметь упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, действующей нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом.

2. Товар должен быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая обеспечит сохранность и целостность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

3. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

4. Товар по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных в техническом задании.

5. Дополнительные затраты при замене некачественного товара в течении гарантийного срока несет Поставщик.

6. Срок поставки:

Поставщик обязуется поставить товар в адрес Заказчика всего заявленного договором объема товара в течение 3 календарных дней с момента получения заявки, направленной с использованием любых средств связи ( по средствам электронной почты, факсимильной связи, телефонной связи и т.д.) по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 26

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №п/п | Наименование товара                                               | Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Электрод Ресанта МР-3 ф4,0 пачка 3кг. 71/6/25                     | Тип-Э46<br>Марка электрода-МР-3<br>Диаметр-4,0 мм<br>Свариваемый материал- <u>углеродистые стали</u><br>Для наплавки-нет<br>Покрытие-рутиловое<br>Цвет-бело-серый<br>Длина-450 мм                                                                          |
| 2    | Электрод Ресанта МР-3 ф3,0 пачка 3кг. 71/6/21                     | Марка и тип: МР-3, тип Э46<br>Диаметр: 4,0 мм<br>Длина: 450 мм<br>Вес нетто упаковки: 3 кг<br>Тип покрытия: Рутитовое<br>Свариваемый материал: Углеродистые и низколегированные                                                                            |
| 3    | Жидкое стекло натриевое 1л. (1,4 кг)                              | Тип Жидкое стекло<br>Ед. изм. шт<br>Тип работ внутренние/наружные<br>Вес 1.4 кг<br>Цвет Бесцветный                                                                                                                                                         |
| 4    | Фумлента STAYER из фторопласта, 10м                               | Длина: 10 метров.<br>Толщина: 0.075 мм.<br>Ширина: 12 мм или 19 мм (в зависимости от артикула).<br>Плотность: от 0.16 г/см³ до 0.40 г/см³ (зависит от конкретной модификации MASTER).<br>Материал: политетрафторэтилен (PTFE / фторопласт).<br>Цвет: белый |
| 5    | Круг отрезной (мет.) 125*22*1,2 (г. Луга)                         | <b>Тип продукта:</b> круг отрезной<br><b>Назначение:</b> По металлу<br><b>Бренд:</b> Луга<br><b>Вес, кг:</b> 0.1<br><b>Толщина, мм:</b> 1.2<br><b>Диаметр, мм:</b> 125<br><b>Посадочный диаметр, мм:</b> 22,2                                              |
| 6    | Круг отрезной по металлу "Луга", 230x1,6x22,2мм                   | Производитель <u>Лужский абразивный завод</u><br>Диаметр 230 мм<br>Толщина 1,6 мм<br>Посадка 22,2 мм<br>В упаковке 25 шт<br>Страна производитель Россия                                                                                                    |
| 7    | 9592611 Герметик силиконовый KRASS термостойкий Красный 280 мл ЛС | Тип основы: 100% силикон (однокомпонентный)<br>Цвет: Красный<br>Объем упаковки: 280 мл<br>Рабочая температура: от -40°C до +315°C                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Температура нанесения: от +5°C до +35°C (или до +40°C)<br>Время образования пленки: 5–45 минут (при +23°C и влажности 50%)<br>Скорость отверждения: 2,5 мм в сутки (при +23°C и влажности 50%) |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Подготовка к отопительному сезону

### 4. СЕРТИФИКАЦИЯ

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

-Сертификат качества продукции

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Главный энергетик ЭМГ  
майор внутренней службы



Ю.С. Петров

