

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ЧРГСС

О.Р. Хайрулин

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электрической продукции.

№ п.п.	Наименование товара	Показатели (характеристики)	Количество
1.	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP485SYE или эквивалент	Технические характеристики Makita DHP485SYE Тип двигателя бесщеточный Мах крутящий момент 50 Нм Мягк.вращ. момент 27 Нм Жестк. вращ. Момент 50 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 1.5 А*ч Напряжение аккумулятора 18 В Устройство аккумулятора слайдер Размер зажимаемой оснастки 1.5-13 мм Min размер оснастки 1.5 мм Мах размер оснастки 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) 38 мм Мах диаметр сверления (металл) 13 мм Мах диаметр сверления (бетон) 13 мм Наличие удара есть Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Блокировка шпинделя да Частота вращения шпинделя 0-500/1900об/мин Число скоростей 2 Мах частота вращения шпинделя 1900 об/мин Частота ударов 0-7500/0-28500 уд/мин Мах диаметр шурупа 6 мм Число ступеней крутящего момента 21+2 Универсальный аккумулятор нет Зарядное устройство в комплекте есть Количество аккумуляторов в комплекте 2 Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Вес нетто 1.8 кг Тип аккумулятора аккумуляторный Серия аккумулятора Makita LXT Тип удара осевой Быстросъемный патрон нет Крепление на ремень да Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет	1 шт.

2.	Перфоратор Makita SDS+, 800Вт, 26мм, 3реж, 2.3Дж, 0- 4500у/м, 2.7кг, кейс M8701B или эквивалент	Технические характеристики Тип двигателя щеточный Тип хвостовика sds-plus Мощность <u>800 Вт</u> Количество режимов <u>3</u> Мах сила удара <u>2.3 Дж</u> Реверс есть Виброзащита нет Длина кабеля <u>4 м</u> Автоотключение при перегреве да Сверлильный патрон в комплекте да Комплектация чемодан/кейс Вес нетто 2.7 кг Мах диаметр сверления (дерево) <u>32 мм</u> Мах диаметр сверления (металл) <u>13 мм</u> Мах диаметр сверления коронкой (кирпич) 65 мм Мах диаметр сверления буром (бетон) 26 мм Регулировка частоты вращения есть Частота ударов 0-4500 уд/мин Предохранительная муфта да	1 шт.
3.	Угловая шлифовальная машина Makita GA7071X1 или эквивалент	Напряжение 220 В Мощность <u>2700 Вт</u> Тип двигателя <u>щеточный</u> Диаметр диска <u>230 мм</u> Посадочный диаметр 22.2 мм Резьба шпинделя <u>M14</u> Число оборотов 6600 об/мин Электр. регулировка оборотов да Вид кнопки включения нажимная Суперфланец да Работа по бетону (камню) да Возможность подключения к пылесосу да Наличие виброручки да Защита от перегрева двигателя да Легкий доступ к щеткам да Длина кабеля 2.5 м Плавный пуск да Упаковка <u>коробка</u> Количество положений рукоятки 3 Вес нетто 6.5 кг	1 шт.
4.	Молоток отбойный ЭНКОР МЭ- 1500ЭМ или эквивалент	Технические характеристики Энергия удара 40 Дж Тип молоток отбойный Модель МЭ-1500ЭМ Число ударов 300-1900 уд/мин Напряжение 220 В Мощность двигателя 1500 Вт Регулировка числа оборотов (электронная) + Тип патрона SDS-max Упаковка кейс	1 шт.

	Длина упаковки	77 см	
	Ширина упаковки	44 см	
	Высота упаковки	18 см	
	Объем упаковки	0.06 м³	
	Вес	11 кг	
	Гарантия	2 год	
	Дополнительно система гашения вибрации AVS, пика, обрезиненная рукоятка		

И.о. Главного энергетика



Хлебников П.А.