

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  
**Запасные части для ремонта приточно-вытяжных систем**

| п/п | Наименование товара             | Характеристика товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ед. изм | Кол-во | Код ОКДП-2   | Примечание |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------|
| 1   | Насос циркуляционный            | <p>Насос циркуляционный TOP-S 40/4 (1*230 V, PN 6/10)Wilo*</p> <p>Область применения: Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.</p> <p>Тип: циркуляционный</p> <p>Вид: с мокрым ротором</p> <p>Температура рабочей среды: от -20°C до +130°C</p> <p>Напряжение питания: 1x230В/50 Гц</p> <p>Максимальное рабочее давление, бар: PN6/10</p> <p>Тип присоединения: фланец</p> <p>Присоединение к трубопроводу:</p> <p>Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)</p> <p>Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40</p> <p>Монтажная длина: 220 мм</p> <p>Материал корпуса насоса: чугун</p> <p>Материал рабочих колес: технополимер</p> <p>Подключение питания: однофазный</p> <p>Материал вала: нерж. сталь</p> <p>Номинальный ток: 0.99 А</p> <p>Номинальная мощность двигателя: 0,09 кВт</p> <p>Степень защиты: IP X4D</p> <p>Класс изоляции: H</p> <p>Максимальный напор: не менее 4 м</p> <p>Максимальный расход: 13,6-14,0 м³/ч</p> <p>Температура окружающей среды: 0°C.. +40°C</p> <p>Масса: не менее 9,5 кг</p> <p>Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p> | шт      | 1      | 28.13.14.110 |            |
| 2   | Вентилятор радиальный канальный | <p>Вентилятор радиальный канальный, модель ВРПП 70*40Г-З-УЗ*</p> <p>предназначен для системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Входящий поток воздуха распределяется по всему сечению корпуса. Устанавливается в прямоугольные каналы размером 700x400(h) мм.</p> <p>Частота вращения 2900 об/мин;</p> <p>Мощность: 2,2 кВт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт      | 1      | 28.25.20.130 |            |

## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

## Запасные части для ремонта приточно-вытяжных систем

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>Двигатель: трёхфазный</p> <p>Корпус: из оцинкованной стали.</p> <p>Рабочее колесо: сварное, со стальными лопатками, загнутыми назад; покрыто порошковой краской.</p> <p>Температура рабочей среды: от –30 °С до +40 °С.</p> <p>Габаритные размеры (ШхВхД) 720х420х740 мм.</p> <p>Масса: 43,2 кг.</p> <p>Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p> |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Знаком \* указаны модели насоса и вентилятора, которые вышли из строя и подлежат замене.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь внешних повреждений, технических неисправностей. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении.