

Техническое задание

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Требования к качественным, техническим характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке и иные необходимые показатели	Код по ОКПД2
1.	Эмаль ПФ-115 белая(30кг) Гост 6465-2023	Эмаль ПФ-115 – суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Цвет-белая Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Расход на однослойное покрытие не должен превышать: 100-130 г/кв. м. – по металлу 150-180 г/кв. м. – по дереву Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев. Общий вес 30 кг ГОСТ 6465-2023	20.30.12.130
2.	Эмаль ПФ-266 красно-коричневая (40кг) Гост 6465-2023	Эмаль ПФ-266 – суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Цвет-красно-коричневая Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Расход на	20.30.12.130

		однослойное покрытие не должен превышать: 100-130 г/кв. м. – по металлу 150-180 г/кв. м. – по дереву Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев. Общий вес 40 кг ГОСТ 6465-2023	
3.	Эмаль ПФ-115 цвет-зеленый мох (80кг) Гост 6465-2023	Эмаль ПФ-115 – суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Цвет-зеленый мох Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Расход на однослойное покрытие не должен превышать: 100-130 г/кв. м. – по металлу 150-180 г/кв. м. – по дереву Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев. Общий вес 80 кг ГОСТ 6465-2023	20.30.12.130
4.	Эмаль ПФ-115 синяя (12кг) Гост 6465-2023	Эмаль ПФ-115 – суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Расход на	20.30.12.130

		однослойное покрытие не должен превышать: 100-130 г/кв. м. – по металлу 150-180 г/кв. м. – по дереву Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев. Общий вес 12 кг ГОСТ 6465-2023	
5.	Краска ВДАК фасадная(400кг) Гост 28196-89	Цвет: белый Типы поверхностей: обои; оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности. Свойства: цвет белый, без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Условия нанесения: температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C. Расход: 150-200 г/м2 Инструмент: кисть, валик, краскопульт. Состав: латекс акриловый, пигмент, наполнитель, загуститель, технологические добавки, вода. Общий вес 400кг	20.30.11.120
6.	Коллер(100гр) Гост:52020-2023	Цвет-персиковый Назначение-придание цветовой гаммы белой краске Общий вес:7200гр(72шт по 100гр)	20.30.23.120

1. Поставка осуществляется одной партией в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта в ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области в адрес грузополучателей ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области: улица Центральная, 22, п. Пруды, Краснобаковский район, Нижегородской области.

2. Остаточный срок хранения на момент поставки товара должен быть не менее 11 месяцев.

3. Порядок оплаты – в случае проведения аукциона для субъектов малого предпринимательства срок оплаты составляет в течении 15 рабочих дней с момента получения товара, в остальных случаях оплата производится в течении 10 рабочих дней с момента получения товара

инс.ОКБииХО
капитан вн.службы



А.С. Копытин