

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-09-24/828688

Дата подачи уведомления: 24.09.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"

Адрес электронной почты: kumertau@uust.ru

Номер контактного телефона: +7 (927) 935-09-75

Место нахождения: 450076, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ ЗАКИ ВАЛИДИ, Д. 32

ИНН: 0274975591

ОГРН: 1220200037474

Наименование продукции: 3Д Принтер

Код ОКПД2: 26.20.16.129 Принтеры прочие

Код ТН ВЭД: 8477 59 800 0 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное: машины для литья или формования любым другим способом прочие: прочие: прочие

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Диаметр сопла	мм	0,4
2	Интерфейс подключения	-	Enthernet , USB Flash
3	Калибровка платформы	-	автоматическая
4	Количество сопел на печатающей головке	шт	1
5	Максимальная скорость печати, мм/с	-	до 1000
6	Максимальная температура печатающей головки	Градус Цельсия	350
7	Максимальная температура платформы для печати	Градус Цельсия	120
8	Минимальная толщина слоя	ММ	0,02
9	Наличие НЕРА фильтра	-	да
10	Наличие закрытого корпуса	-	да
11	Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса	-	да
12	Требования к функциям	-	Контроль наличия пластика, Контроль подачи пластика, Контроль платформы печати, Настройка печати, Контроль доступа к принтеру, Возобновление печати после отключения питания, Удаленное управление принтером, Режим сушки
13	Область печати по оси X Область печати по оси Y Область печати по оси Z	-	340x320x340
14	Охлаждение зоны печати	-	двухстороннее
15	Скорость перемещения печатающей головки, мм/с	-	до 1000
16	Тип платформы для печати	-	Подогреваемая съемная на магнитах, фиксируемая на платформе
17	Тип системы контроля высоты первого слоя	-	автоматический
18	Тип совместимого с 3D-принтером пластика	-	ABS; PLA; PETG; PVA; ASA; PC; TPU;
19	Тип управления принтером		Панель управления с дисплеем на корпусе устройства
20	Формат файлов для печати		GCODE