

Описание объекта закупки на поставку товара

Стерилизатор воздушный с объемом рабочей камеры 40 литров (неражавеющая сталь) – 1 шт.

Тип стерилизации: Воздушный (сухожарный) с принудительной циркуляцией воздуха

Объем рабочей камеры: Не менее 40 литров

Цифровой дисплей: Наличие

Внутренние размеры камеры (Ш×Г×В): Не менее 410 × 275 × 360 мм

Габаритные размеры (Ш×Г×В): Не более 720 × 550 × 490 мм

Диапазон рабочих температур: От 50 до 200 °С

Точность поддержания температуры: Не более ±3 °С

Время нагрева до 180°С, загруженного стерилизатора: Не более 55 минут

Аварийная защита при перегреве более 205°С: Наличие

Материал внутренней камеры: Коррозионностойкая сталь

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: Не более 1,5 кВт

Автоматическое отключение после выполнения программы: Наличие

Термостат суховоздушный электрический объемом камеры 80 литров – 1 шт.

Тип: Суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха

Объем рабочей камеры: 80 литров

Цифровой дисплей: Наличие

Диапазон рабочих температур: От +25 до +60 °С

Точность поддержания температуры: Не более ±1 °С в установившемся режиме

Время выхода на рабочий режим (до +60°С): Не более 120 минут

Дискретность задания температуры: 0,1 °С

Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В): Не менее 396 × 393 × 496 мм

Габаритные размеры (Д×Ш×В): Не более 525 × 521 × 721 мм

Материал внутренней камеры: Коррозионностойкая сталь

Наличие внутренней стеклянной двери: Да (для визуального контроля без потери температуры)

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: Не более 0,3 кВт

Автоматическое поддержание заданной температуры: Наличие

Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры: Наличие

Сохранение настроек при отключении электропитания: Наличие

Напольная подставка для стерилизатора воздушного (40 литров) – 1 шт.

Тип: Напольная подставка

Материал: Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь

Габаритные размеры (Ш×Г×В): не более 400 × 740 × 760 мм

Дезинфекция: Допускается обработка поверхностей способом протирания дезинфицирующими растворами

Подставка для термостата сухопарого электрического (80 литров) – 1 шт.

Тип: Напольная подставка

Материал: Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь

Габаритные размеры (Ш×Д×В): Не более 475 × 550 × 760 мм

Дезинфекция: Допускается обработка поверхностей способом протирания дезинфицирующими растворами


Порядок оплаты: 100 % постоплата после поставки товара в течении 7 рабочих дней.

Срок поставки: Не более 30 рабочих дней со дня следующего за днем подписания контракта

Гарантийный срок поставщика: Не менее 12 месяцев на момент поставки (отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию оборудования).

Поставляемый товар является новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (запол, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Младший научный сотрудник
Лаборатории развития криобанка



Руднев Д.М.