

**Индивидуальный предприниматель Пискунов Валерий Михайлович**

**ИНН 032500176693, магазин «РИТМ», ул. Щербакова, 12**

Исх. №9

Директору ФГБУ

«Заповедное Подлеморье»

Овдину М. Е.

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

Сообщаем Вам цены по запрошенным позициям:

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Характеристика товара	Условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна производитель
1	13725 ЗР Клемма АКБ свинцовая с болтом к-т контакт усил.	<input type="checkbox"/> <b>Материал:</b> высококачественный литой свинец. Свойства свинца обеспечивают плотное обжатие конусных выводов батареи, защиту от окисления и коррозии. <input type="checkbox"/> <b>Исполнение:</b> усиленный контакт с зажимом под стяжной болт (обычно М6 или М8). <input type="checkbox"/> <b>Тип полярности:</b> универсальный комплект (плюс «+» и минус «-»).	к-т	1	252,00	252,00	РОССИЯ
2	18401 АР Хомут Д=68*73 силовой	Шарнирный крепеж, рассчитанный на экстремально высокие нагрузки, вибрации и давление. Он применяется для надежной фиксации жестких и армированных шлангов, патрубков, а также труб.	шт	3	241,50	724,50	РОССИЯ
3	185 Б Бачок расширительный 2109 с одной горловиной	Предназначен для контроля уровня охлаждающей жидкости и компенсации изменения ее объема при нагреве	шт	1	294,00	294,00	РОССИЯ
4	2010 Б Проволока сварочная 5 кг	Сварочная проволока весом 5 кг — это стандартная катушка (тип D200) для полуавтоматической (MIG/MAG) сварки. Она обеспечивает длительную работу без частой замены.	шт	2	2 415,00	4 830,00	РОССИЯ
5	2155 Б Маслоъемные колпачки 2101	Маслоъемные колпачки (сальники клапанов) для ВАЗ-2101 — это детали для 8-клапанных двигателей, предотвращающие попадание моторного масла в камеру сгорания. Они рассчитаны на стержень	шт	2	168,00	336,00	РОССИЯ

		клапана диаметром 8 мм						
6	29503 ЗР Переходник на клемму АКБ (с тонких на толстые) к-т	Комплект переходников с тонких клемм (тип JIS / Asia, 13–14.7 мм) на толстые (тип Euro, 17.9–19.5 мм) позволяет подключить европейские силовые провода к азиатскому аккумулятору. Они обеспечивают надежный контакт без необходимости замены или переделки штатных проводов автомобиля	к-т	1	157,50	157,50	РОССИЯ	
7	29864 ЗР Предохранитель Медиум 270 к-т 12 шт с пинцетом	Комплект стандартных ножевых (флажковых) вставок, предназначенных для защиты бортовой электросети автомобиля от перегрузок и короткого замыкания	к-т	1	131,25	131,25	РОССИЯ	
8	35374 ЗР Фильтр топливный Люкс МАЗ тонк. очистки МФ-303 5311	Топливный фильтр тонкой очистки, предназначенный для очистки дизельного топлива от механических примесей, воды и парафиновых взвесей. Техника: автомобили МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, а также тракторы К-700А, К-701, К-702, К-703.	шт	1	189,00	189,00	РОССИЯ	
9	4425 МД Диск сцепления ведомый УАЗ (под лепест) 5 ступ. КПП 421-1601130	Обеспечивает передачу крутящего момента на тонкий первичный вал трансмиссии <input type="checkbox"/> Тип вала: тонкий (характерно для 5-ступенчатых КПП) <input type="checkbox"/> Совместимость с корзиной: лепестковая (диафрагменная) <input type="checkbox"/> Применяемость: двигатели УМЗ-421, 4213, 4216, 4218 и 417	шт	1	3 675,00	3 675,00	РОССИЯ	
10	4650 МД Шланг отопителя 8 мм	Надежные изделия для систем охлаждения и обогрева, рассчитанные на работу с антифризом, тосолом и горячей водой <input type="checkbox"/> Внутренний диаметр: 8 мм <input type="checkbox"/> Толщина стенки: 3–4 мм <input type="checkbox"/> Внешний диаметр: около 14–16 мм <input type="checkbox"/> Рабочее давление: от 5 до 10 атмосфер (Бар) <input type="checkbox"/> Диапазон рабочих температур: от -50 до +250°С	м.	1,5	157,50	236,25	РОССИЯ	
11	48634 ЗР Клемма АКБ обмедненная (большая)	<input type="checkbox"/> Тип стандарта: Европейский (Euro-Туре). <input type="checkbox"/> Посадочные диаметры: Плюсовая (+): ≈ 19,5 мм. Минусовая (-): ≈ 17,9 мм. <input type="checkbox"/> Материал основы: Силумин (сплав алюминия и кремния). <input type="checkbox"/> Покрытие: Тонкий слой меди (омеднение) — улучшает электропроводность и снижает переходное сопротивление. <input type="checkbox"/> Способ фиксации провода: Под болт (например, болт М6) или под обжим. <input type="checkbox"/> Рабочий диапазон температур: от -40°С до	шт	1	630,00	630,00	РОССИЯ	

