

Техническое задание (сифон для раковины гофра, арматура для бачка унитаза)

1. Сифон для раковины гофра- 50 шт.

Тип

Сифон сливной

Назначение

для раковины

Конструкция сифона

бутылочный

Вид сифона (выпуска)

встраиваемый

Тип затвора

гидро

Регулировка по высоте

да

Диаметр подключения

40 мм

Диаметр выпуска

1 1/4"

Состав

встраиваемый сифон, выпуск, гайка, гидрозатвор, прокладка, решетка нерж.сталь, труба гофрированная

Материал

нержавеющая сталь, полипропилен

Минимальная высота

151 мм

Максимальная высота

246 мм

Длина

246 мм

Ширина

70 мм

Высота

246 мм

Расстояние от стены

600 мм

Вес

280 г

Цвет товара

Белый

Перелив

Без перелива


Дополнительно

Срок службы

5 лет

Страна-изготовитель

Россия



2. Сливная арматура для бачка унитаза однорежимная с нижней подводкой – 50шт

Цвет товара

белый

Диаметр впуска

1/2"

Тип

комплект арматуры

Режимы

однорежимная

Подводка

нижняя

Конструкция залива

поршневой клапан

Система спуска

кнопочная

Регулировка по высоте

да

Регулировка объема воды

да

Материал

пластик

Арматура для смывных бачков — надежное решение для унитазов с нижней подводкой. С однокнопочным механизмом и хромированным покрытием она обеспечивает удобство и долговечность. Основные особенности Нижняя подводка воды делает монтаж простым и эстетичным. Однокнопочный механизм слива обеспечивает простоту использования. Хромированное покрытие добавляет износостойкости и эстетики. Преимущества использования Эта арматура станет надежным решением для смывных бачков унитазов. Ее простая конструкция и хромированное покрытие обеспечивают долговечность и удобство.

3. Сливная арматура для бачка унитаза однорежимная с боковой подводкой – 5 шт

Диаметр впуска

1/2"

Тип

сливной механизм

Режимы

однорежимная

Подводка

боковая

Конструкция залива

поршневой клапан

Система спуска

кнопочная

Регулировка по высоте

да

Регулировка объема воды

да

Материал

пластик

Дополнительно

Комплектация

арматура для смывного бачка, прокладка между бачком и унитазом, крепления бачка к унитазу

Арматура для унитаза однорежимная – это универсальный механизм для сливного бачка с боковой подводкой воды, предназначенный для оснащения и модернизации стандартных керамических бачков.

Сливная арматура обеспечивает полный смыв с помощью кнопочной системы.

Арматура для смывного бачка оснащена клапаном нижней подачи и регулируемым по высоте выпускным механизмом и поплавком, благодаря чему ее удобно адаптировать под высоту и форму большинства современных бачков.

Регулируемый перелив защищает от переливания воды и добавляет безопасности эксплуатации.

Конструкция специально разработана так, чтобы механизм легко помещался даже в узкие бачки, упрощая монтаж в стесненных условиях.

В комплект включена прокладка между бачком и унитазом из микропористой резины, обеспечивающая надежную герметизацию соединения, а также крепления бачка к унитазу из оцинкованного металла, устойчивые к коррозии и долговечной нагрузке.

Резьба клапана 1/2" выполнена из прочного пластика и рассчитана на эксплуатацию в бытовых системах водоснабжения, выдерживая гидроудары до 1 МПа (10 бар).

Арматура для смывного бачка унитаза подходит как для установки в новых сантехнических приборах, так и для замены изношенных механизмов, обеспечивая стабильный, тихий и экономичный смыв.

Начальник отдела
хозяйственно-обслуживающего персонала



В.А.Куршев

