

3"

+7 (958) 486-67-78

Ростов-на-Дону

Войти

Поиск по каталогу

Порядок заказа

Корзина 0

Главная

Каталог

Статьи

Порядок заказа

Контакты

КАТАЛОГ

Котлы отопления

Водонагреватели

Радиаторы отопления

Полотенцесушители и комплектующие

Комплектующие для котловых

Трубопроводные системы

Теплоизоляция

Запорно-регулирующая арматура

Предохранительная арматура для систем водоснабжения

Приборы учета

Заки для воды

Насосы

Водосливная арматура

Гибкая подводка

Фильтры для воды

Дымоходы для газовых котлов

Стабилизаторы напряжения и ИБП

Запчасти для водонагревателей, котлов, стиральных машин

Смесители

Крепеж

Инструмент

Электрика

Насосная станция Джилекс Джамбо с гидроаккумулятором и реле давления.

Модель:

выберите параметр

Цена от 12 400 руб.

Насосная станция Джилекс Джамбо с гидроаккумулятором и реле давления.

Поверхностный насос-автомат «ДЖАМБО» с гидроаккумулятором, или, как говорят пользователи — с гидробаком, разработан для создания автономной системы подачи чистой воды на загородном участке, в частном доме, и для повышения давления в существующих централизованных системах водоснабжения.

Область применения

Поверхностный насос-автомат используется в системе автоматического водоснабжения для подачи чистой воды из:

- скважин и колодцев;
- централизованного магистрального водопровода;
- накопительных емкостей;
- открытых водных источников.

Технические характеристики

Характеристики: поверхностных насосов-автоматов обозначены

Этот сайт не использует файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей для обеспечения конфиденциальности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Согласиться

Политика конфиденциальности

- Полотенцесушители и комплектующие
- Комплектующие для котельных
- Трубопроводные системы
- Теплоизоляция
- Запорно-регулирующая арматура
- Защитная арматура для систем водоснабжения
- Приборы учета
- Баки для воды
- Насосы
- Водосливная арматура
- Гибкая подводка
- Фильтры для воды
- Дымоходы для газовых котлов
- Стабилизаторы напряжения и ИБП
- Элементы для водонагревателей, котлов, стиральных машин
- Смесители
- Крепеж
- Инструмент
- Электрика
- Система защиты от затопления
- Вентиляция
- Люки-двери релейные
- ФАНС (унитазы, умывальники)



Модель:

выберите параметр

Цена от: 12 400 руб.

Заказать консультацию в ТЦ «Дом»

Буква «П» указывает на материал корпуса — у этой модификации это инженерный пластик, в других вариантах это может быть чугун — «Ч», и нержавеющая сталь — «Н».

Последняя цифра индекса «24» это объем гидроаккумулятора — у этой модификации он составляет 24 л.

Насосная станция Джилекс Дамбо с гидроаккумулятором и реле давления.

Поверхностный насос-автомат «ДЖАМБО» с гидроаккумулятором, или, как говорят пользователи — с гидробаком, разработан для создания автономной системы подачи чистой воды на загородном участке, в частном доме, и для повышения давления в существующих централизованных системах водоснабжения.

Область применения

- Поверхностный насос-автомат используется в системе автоматического водоснабжения для подачи чистой воды из:
- скважин и колодцев;
 - централизованного магистрального водопровода;
 - накопительных емкостей;
 - открытых водных источников.

Технические характеристики

Характеристики поверхностных насосов-автоматов обозначены в названии каждой модели буквенно-цифровым индексом. В случае с моделью «ДЖАМБО» 60/35 П-24:

«ДЖАМБО» — название серии;

Цифра «60» показывает максимальный расход — у данной модели 60 л/мин;

Цифра «35» обозначает максимальный напор — 35 м;

Преимущества автоматических насосов серии «ДЖАМБО»

- Укомплектованы всем необходимым и готовы к работе.
- Есть встроенная защита от перегрева.
- Позволяют поднять воду с глубины до 9 метров.
- Легкость установки и эксплуатации.
- Гарантия 3 года.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (гугл-аналитика) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Согласиться | Политика конфиденциальности

Код товара: 15637941 ★ 4.8 (72 отзыва) • 3 вопроса

♥ В избранное



တွဲဖက်ပုံစံ

1 1/2F-1 1/2F

1 1/4F-1 1/4F

1/2F-1/2F

1F-1F

2 1/2F-2 1/2F

2F-2F

34F-311F

3F-3F

-9

Глаголы: нет

Материал: никелированная латунь

Тип присоединения : резьбовой

Тип резьбы: 1F-1F

Номинальное давление (PN) : 40 бар

Max температура применения: 150 °C

Условный диаметр DN: 25 мм

[Все характеристики >](#)

1 263 ₺

🎁 Начислим 12 бонусов

-25% для бизнеса
на первый срок

B2B258K1

В корзину

Быстрый заказ

316 Р x 4 платежа частями

51 шт. есть на складе

 **Самовывоз** с 26 июля,
бесплатно, из 1 магазина

 Курьером: с 26 июля,
от 290 Р