

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 57 г. Кирова
Д.А. Балашов

Техническое задание (описание объекта закупки)

поставка оборудования для оснащения предметных кабинетов

1. Участник Биржевой площадки перед процедурой торгов обязан ознакомиться с данным Техническим заданием (ТЗ).

2. Поставка товара строго по техническому заданию, без замены на аналоги.

3. Победитель, обязуется подготовить документы, подтверждающие качество товара (сертификаты и пр) перед заключением контракта.



Наименование	Характеристика	количество	Примерное изображение
Доска аудиторная ДА-54з "Светоч", Россия (3432x1012)	<p>Доска аудиторная настенная (пятиэлементная) представляет из себя: центральную доску, на каждом вертикальном торце которой шарнирно закреплены две поворотные доски с двумя рабочими поверхностями.</p> <p>Каждая доска имеет многослойную конструкцию (в качестве основы используется ДСП (шлиф.) $t=8,0\text{мм}$), рабочая поверхность которой облицована эмалированным стальным листом.</p> <p>Торцы окантованы окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола.</p> <p>Вдоль нижнего края доски предусмотрен лоток для меловой пыли, выполненный из стального, окрашенного листа с боковыми пластмассовыми заглушками.</p> <p>Рабочая поверхность досок может быть зеленого, белого и комбинированного (зеленого и белого) цвета.</p> <p>Рабочая поверхность досок зеленого цвета предназначена для нанесения информации мелом. Нанесение информации маркером используется на рабочей поверхности досок белого цвета. Доска белого цвета может быть использована в качестве проекционного экрана. Обе поверхности обеспечивают как сухое стирание, так и протирку влажной губкой и тканью, а также протирку теплой водой ($+40\text{°C}$) с добавлением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Матовое покрытие зеленого цвета обеспечивает отчетливую видимость изображений, выполненных мелом.</p> <p>Стеклоэмаль, нанесенная на рабочую поверхность, обеспечивает высокую износоустойчивость и прочность в отличие от крашеной поверхности</p> <p>Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности с помощью магнитов.</p> <p>Центральная доска крепится к стене при помощи дюбель-втулок $\Phi 10 \times 60$ и шурупов 6×70 ГОСТ 1145 через рабочую поверхность. С наружной стороны головки шурупов закрыты седлом с крышечкой. Боковые доски крепятся своими торцами к торцам центральной доски при помощи шарнирных узлов, которые позволяют им поворачиваться на угол 180 град. В сложенном состоянии боковые доски полностью закрывают центральную доску.</p> <p>- ДА-54 (габариты доски в сложенном состоянии 1712×1012, в развернутом - 3432×1012) Изделие имеет упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. К изделию прикладывается паспорт с указанием перечня комплектующих деталей, схемой сборки, инструкцией по монтажу и эксплуатации.</p>	1	