

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Условия поставки товара:

1.1. Срок поставки: в течение 10 календарных дней со дня подписания контракта.

1.2. Некачественный товар, признанный таковым на момент приемки товара на складе Заказчика, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара.

1.3. Поставка, разгрузка товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 34, лит. А.

2. Требования к упаковке и маркировке товара:



2.1. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений.



2.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.3 Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком без замечаний Акта приема-передачи, на основании счета или счета – фактуры.

3. Описание товара:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во шт.
1	Лампа светодиодная (Лампа светодиодная E14 свеча) ОКПД2: 27.40.15.150 КТРУ: 27.40.15.150-00000002 	Тип лампы - Одноцокольная Тип цоколя - E14 Номинальная мощность, Вт - ≥ 11 и < 13 Коррелированная цветовая температура max, К - ≤ 3000 Номинальное напряжение, В - ≥ 200 и < 230 *Тип колбы - C35 Класс энергопотребления - не ниже A+ Форма лампы - Свеча *Свет - Теплый белый *Угол рассеивания, ° - 280 Световой поток, Лм - ≥ 750 и < 1000 *Вид LED лампы - SMD Длина, мм - ≤ 100 Диаметр, мм - > 30 и ≤ 40 *Упаковка - Картонная коробка	20

2	Светильник светодиодный внутреннего освещения (Светильник светодиодный потолочный Армстронг 595*595) ОКПД 2: 27.40.25.123 КТРУ: 27.40.25.123-00000003 	Вид светильника – встраиваемый Высота светильника, мм - ≥ 40 и < 50 Диаметр светильника, мм - ≥ 600 и < 800 Коррелированная цветовая температура min, К - ≥ 4000 Мощность, Вт - > 25 и ≤ 30 Световой поток, Лм - > 3000 и ≤ 4000 Индекс цветопередачи - ≥ 80 и < 90 Класс защиты от электрического тока - I Коррелированная цветовая температура max, К - ≤ 6500 Форма - квадратная *Количество ламп, шт – не менее 4 *Комплектация лампочками - да *Цоколь - LED *Класс энергетической эффективности – не ниже А *Напряжение, В - ≥ 220 и < 240 *Свет – холодный, белый *Степень защиты -- IP 20 *Цвет светильника - белый *Цвет плафона – прозрачный *Крепление - потолочное *Гарантийный срок, мес – не менее 24	33
3	Лампа светодиодная (Лампочка E27) ОКПД2: 27.40.15.150 КТРУ: 27.40.15.150-00000002 	Тип лампы - Одноцокольная Тип цоколя – E27 Номинальная мощность, Вт - ≥ 20 и < 25 Коррелированная цветовая температура max, К - ≤ 4000 Номинальное напряжение, В - ≥ 230 и < 250 *Тип колбы - А Класс энергопотребления - не ниже А+ Форма лампы - Грушевидная *Свет - Дневной белый *Угол рассеивания, ° - 270 Световой поток, Лм - ≥ 1500 и < 2000 *Вид LED лампы - SMD Длина, мм - > 100 и ≤ 150 Диаметр, мм - > 60 и ≤ 70 *Упаковка - Картонная коробка	50
4	Розетка штепсельная (Розетка двойная с заземлением) ОКПД 2: 27.33.13.110 КТРУ: 27.33.13.110-00000004 	Количество гнезд в корпусе, шт – 2 Конструктивные особенности – наличие заземления Номинальное напряжение, В - ≥ 250 и < 380 Номинальный ток, А – 16 Тип розетки – Внутренняя (встраиваемая) *Тип товара – Розетка типа Glossa *Наличие рамки - С рамкой *Материал основания - Термопласт *Форма - Прямоугольная *Высота, мм - $112 \leq 114$ *Ширина, мм - $83 \leq 85$ *Глубина, мм - $40 \leq 45$ *Степень защиты - IP20 *Цвет - Белый	30

5	Розетка штепсельная (Розетка одинарная с заземлением) ОКПД 2: 27.33.13.110 КТРУ: 27.33.13.110- 00000004 	Количество гнезд в корпусе, шт – 1 Конструктивные особенности – наличие заземления Номинальное напряжение, В – $\geq 250 < 380$ Номинальный ток, А – 16 Тип розетки – Внутренняя (встраиваемая) *Тип товара – Розетка типа Glossa *Наличие рамки - Без рамки *Материал основания - Термопласт *Форма - Квадратная *Высота, мм – 71 *Ширина, мм – 71 *Глубина, мм – 40 *Степень защиты - IP20 *Цвет - Белый	30
6	Розетка штепсельная (Розетка одноместная с заземлением с крышкой) ОКПД 2: 27.33.13.110 КТРУ: 27.33.13.110- 00000004 	Количество гнезд в корпусе, шт – 1 Конструктивные особенности – наличие заземления Номинальное напряжение, В – $\geq 250 < 380$ Номинальный ток, А – 16 Тип розетки – Внутренняя (встраиваемая) *Тип товара – Розетка с крышкой типа Glossa *Наличие рамки - С рамкой *Материал основания - Термопласт *Форма - Прямоугольная *Высота, мм – $112 \leq 114$ *Ширина, мм – $83 \leq 85$ *Глубина, мм – $40 \leq 45$ *Степень защиты – IP44 *Цвет - Белый *Высота, мм – 83 *Ширина, мм – 83 *Глубина, мм – 44,1	10

* Согласно ч.2. ст.33 44-ФЗ показатели не изменяются.

**ограничение по постановлению Правительства 1875 от 23.12.2024 не применяется (п.5 данного постановления).

Согласно п. 5 Правил использования КТРУ (ПП РФ 145 от 08.02.2017) добавлены дополнительные характеристики.

Старший инспектор КЭО ОТО
капитан внутренней службы

« _____ » _____ 2026 г.



А.А. Яковлева