

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

№ п/п	Наименование товара	ОКПД 2	Характеристика товара		Кол-во	Ед. изм.
1.	Хомут червячный (40-60 мм)		Предназначен для прочного и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов. Затяжка осуществляется с помощью отвертки. Диаметр трубы 40-60 мм Ширина 9мм Материал Нержавеющая сталь; 2 шт/ в уп.		8	упак.
2.	Хомут червячный (80-100 мм)		Предназначен для прочного и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов. Затяжка осуществляется с помощью отвертки. Диаметр трубы 80-100 мм Ширина 9мм Материал Нержавеющая сталь; 2 шт/ в уп.		8	упак.
3.	Хомут червячный (25-45 мм)		Предназначен для прочного и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов. Затяжка осуществляется с помощью отвертки. Диаметр трубы 25-45 мм Ширина 9мм Материал Нержавеющая сталь		15	шт.
4.	Хомут червячный (16-27 мм)		Предназначен для прочного и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов. Затяжка осуществляется с помощью отвертки. Диаметр трубы 16-27 мм Ширина 9мм Материал Нержавеющая сталь		16	шт.
5.	Муфта (НР 20 мм 1/2)		Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 20мм Диаметр фитинга 1/2" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 20		60	шт
6.	Муфта (НР 20 мм 3/4)		Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 20мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное		40	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 20		
7.	Муфта (НР 25 мм 1/2)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 25мм Диаметр фитинга 1/2" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 25	20	шт
8.	Муфта (НР 25 мм 3/4)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 25мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 25	20	шт
9.	Муфта (НР 32 мм 1/2)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 32мм Диаметр фитинга 1/2" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 32 бар. Цвет белый Муфта ППР 32	6	шт
10.	Муфта (НР 32 мм 3/4)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с наружной резьбой. Диаметр трубы 32мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 32	6	шт
11.	Муфта	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с внутренней резьбой.	60	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

	(ВР 20 мм 1/2)	Диаметр трубы 20мм Диаметр фитинга 1/2" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 20		
12.	Муфта (ВР 20 мм 3/4)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с внутренней резьбой. Диаметр трубы 20мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 20	25	шт
13.	Муфта (ВР 25 мм 1/2)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с внутренней резьбой. Диаметр трубы 25мм Диаметр фитинга 1/2" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 25	20	шт
14.	Муфта (ВР 25 мм 3/4)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с внутренней резьбой. Диаметр трубы 25мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен Тип соединения сварное Давление 25 бар. Цвет белый Муфта ППР 25	20	шт
15.	Муфта (ВР 32 мм 3/4)	Предназначена для соединения полипропиленовой трубы и фитинга с внутренней резьбой. Диаметр трубы 32мм Диаметр фитинга 3/4" Максимальная температура применения 95град С Материал полипропилен	6	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

			Тип соединения сварное Давление 32 бар. Цвет белый Муфта ППР 32		
16.	Угол (90° 20 мм)		Для угловых соединение под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 20 мм. Диаметр подключения 3/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 20х90°	200	шт
17.	Угол (90° 25 мм)		Для угловых соединение под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 25 мм. Диаметр подключения 1" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 25х90°	100	шт
18.	Угол (90° 32 мм)		Для угловых соединение под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 32 мм. Диаметр подключения 1 1/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 32х90°	50	шт
19.	Угол (45° 20 мм)		Для угловых соединение под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 20 мм.	90	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

			Диаметр подключения 3/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 45 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 20х45°		
20.	Угол (45° 25 мм)		Для угловых соединения под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 25 мм. Диаметр подключения 1" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 45 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 25х45°	50	шт
21.	Угол (45° 32 мм)		Для угловых соединение под пайку двух сторон Тип угол Диаметр 32 мм. Диаметр подключения 1 1/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 45 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 32х45°	50	шт
22.	Тройник (20х20х20мм)		Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе Тип тройник Диаметр трубы 20мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар.	50	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Тройник 20х20х20мм		
23.	Тройник (25х25х25мм)	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе Тип тройник Диаметр трубы 25мм Диаметр подключения 1" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник 25х25х25мм	40	шт
24.	Тройник (32х32х32мм)	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе Тип тройник Диаметр трубы 32мм Диаметр подключения 1 1/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник 32х32х32мм	10	шт
25.	Тройник (32х20х32мм)	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе, а именно для герметичного соединения двух полипропиленовых труб разных диаметров Тип тройник Диаметр труб 20 и 32мм Диаметр подключения 1 1/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник 32х20х32мм	6	шт
26.	Тройник (25х20х25мм)	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе, а именно для герметичного соединения двух полипропиленовых труб разных диаметров Тип тройник Диаметр труб 20 и 25мм Диаметр подключения 3/4"	25	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник 25х20х25мм		
27.	Тройник (32х25х32мм)	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе, а именно для герметичного соединения двух полипропиленовых труб разных диаметров Тип тройник Диаметр труб 25 и 32мм Диаметр подключения 1 1/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник 32х25х32мм	6	шт
28.	Тройник (20х1/2х20мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 20мм Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 20х1/2х20мм	30	шт
29.	Тройник (20х3/4х20мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 20мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый	20	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 20х3/4х20мм		
30.	Тройник (25х1/2х25мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 25мм Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 25х1/2х25мм	20	шт
31.	Тройник (25х3/4х25мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 25мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 25х3/4х25мм	15	шт
32.	Тройник (32х1/2х32мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 32мм Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 32х1/2х32мм	6	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

33.	Тройник (32х3/4х32мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – внутренняя трубная Тип тройник Диаметр трубы 32мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 32х3/4х32мм	6	шт
34.	Тройник (20х1/2х20мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 20мм Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 20х1/2х20мм	40	шт
35.	Тройник (20х3/4х20мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 20мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 20х3/4х20мм	30	шт
36.	Тройник (25х1/2х25мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 25мм	30	шт

		Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 25х1/2х25мм		
37.	Тройник (25х3/4х25мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 25мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 25х3/4х25мм	25	шт
38.	Тройник (32х1/2х32мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 32мм Диаметр подключения 1/2" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 32х1/2х32мм	6	шт
39.	Тройник (32х3/4х32мм)	Предназначен для подсоединения к полипропиленовому трубопроводу компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Резьба фитинга – наружная трубная Тип тройник Диаметр трубы 32мм Диаметр подключения 3/4" Угол изгиба 90 Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С	6	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Тройник переходной 32х3/4х32мм		
40.	Фиксатор (20 мм)	Предназначен для крепления труб из различных материалов Тип фиксатор для труб Диаметр трубы 20мм Монтаж напольный, настенный Материал полипропилен Цвет белый Тип одинарный	50	шт
41.	Фиксатор (26 мм)	Предназначен для крепления труб из различных материалов Тип фиксатор для труб Диаметр трубы 26мм Монтаж напольный, настенный Материал полипропилен Цвет белый Тип одинарный	20	шт
42.	Фиксатор (32 мм)	Предназначен для крепления труб из различных материалов Тип фиксатор для труб Диаметр трубы 32мм Монтаж напольный, настенный Материал полипропилен Цвет белый Тип одинарный	10	шт
43.	Угол (НР 20 мм 1/2)	Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб с последующим переходом на резьбовое соединение Резьба фитинга – наружная Тип угол Диаметр 20 мм. Диаметр подключения 1/2" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 20х1/2мм	20	шт
44.	Угол (НР 20 мм 3/4)	Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб с последующим переходом на резьбовое соединение	15	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Резьба фитинга – наружная Тип угол Диаметр 20 мм. Диаметр подключения 3/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 20х3/4мм		
45.	Угол (НР 25 мм 1/2)	Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб с последующим переходом на резьбовое соединение Резьба фитинга – наружная Тип угол Диаметр 25 мм. Диаметр подключения 1/2" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 25х1/2мм	10	шт
46.	Угол (НР 25 мм 3/4)	Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб с последующим переходом на резьбовое соединение Резьба фитинга – наружная Тип угол Диаметр 25 мм. Диаметр подключения 3/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Угол ППР 25х3/4мм	10	шт
47.	Водорозетка	Предназначена для подключения сантехнического смесителя со стандартным межосевым расстоянием к водопроводу из полипропиленовых труб. Резьба фитинга – внутренняя	5	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

			Тип водорозетка Диаметр 20мм Диаметр подключения 1/2" Тип соединения резьбовое, сварное Максимальная температура применения 95град С Угол изгиба 90 Цвет белый Материал полипропилен Давление 25 бар. Водорозетка ППР 20х1/2мм		
48.	Заглушка		Предназначена для заглушения (перекрытия) выходного отверстия трубы водоснабжения. Тип заглушка Диаметр 20 мм. Диаметр подключения 3/4" Тип соединения сварное Максимальная температура применения 90град С Цвет белый Материал полипропилен Заглушка ППР 20мм	10	шт
49.	Подводка для газа		Предназначена для подсоединения бытовых газовых приборов, отопительных котлов и другого газового оборудования. Резьба фитинга – наружная и внутренняя Давление 0,6Мпа Тип соединения гайка-штуцер Материал нержавеющая сталь Длина 200 см Толщина стенки шланга 4мм Температура эксплуатации от -50 до +50град С	16	шт
50.	Лейка для душа		Предназначена для подсоединения в бытовых душевых кабинках. Диаметр подключения 1/2" Тип лейка ручная Материал пластик Материал форсунок силикон Форма круглая Длина 130мм Количество режимов 3	15	шт
51.	Воздухоотводчик (угловой)		Используется на трубопроводах, транспортирующих воду, этилен и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия. Тип воздухоотводчик автоматический угловой	10	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Материал латунь Резьба наружная Подключение боковое Вид выпуска боковой Диаметр подключения 1/2" Давление 10 бар. Максимальная температура применения 110 град С		
52.	Воздухоотводчик	Предназначен для выпуска из системы отопления излишков воздуха, образующихся в процессе нормальной работы системы Тип воздухоотводчик автоматический Материал латунь Резьба наружная Подключение нижнее Вид выпуска вертикальный Диаметр подключения 1/2" Давление 10 бар. Максимальная температура применения 110 град С	20	шт
53.	Труба армированная (20 мм)	Предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения Тип труба Материал полипропилен, стекловолокно Диаметр 20мм Длина 2000 мм Толщина стенки 2,8мм Цвет белый Давление номинальное PN 20 Максимальная температура применения 90 град С	40	шт
54.	Труба армированная (25 мм)	Предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения Тип труба Материал полипропилен, стекловолокно Диаметр 25мм Длина 2000 мм Толщина стенки 3,5мм Цвет белый Давление номинальное PN 20 Максимальная температура применения 95 град С	10	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

55.	Труба армированная (32 мм)	Предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения Тип труба Материал полипропилен, стекловолокно Диаметр 32мм Длина 2000 мм Толщина стенки 4,4мм Цвет белый Давление номинальное PN 20 Максимальная температура применения 95 град С	10	шт
56.	Шланг заливной	Предназначен для подачи воды из системы бытового водоснабжения в автоматические стиральные и посудомоечные машины Тип шланг заливной с накидными гайками Резьба внутренняя Диаметр подключения 3/4" Материал нейлон, ПВХ Длина 2000мм Давление 10бар Максимальная температура применения 25 град С	10	шт
57.	Гибкая подводка для воды (ВН 60 см)	Предназначена для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Тип товара гибкая подводка Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/штуцер Длина 60 см. Диаметр подключения 1/2" Максимальное давление 10 бар Максимальная температура применения 90 град С	20	шт
58.	Гибкая подводка для воды (ВВ 60 см)	Предназначена для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Тип товара гибкая подводка Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/гайка Длина 60 см. Диаметр подключения 1/2" Максимальное давление 10 бар Максимальная температура применения 90 град С	20	шт.
59.	Гибкая подводка для воды (120 см)	Предназначена для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Тип товара гибкая подводка Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки	20	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Тип подключения гайка/гайка Длина 120 см. Диаметр подключения 1/2" Максимальное давление 10 бар Максимальная температура применения 90 град С		
60.	Гибкая подводка для воды (100 см)	Предназначена для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Тип товара гибкая подводка Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/гайка Длина 100 см. Диаметр подключения 1/2" Максимальное давление 10 бар Максимальная температура применения 90 град С	20	шт
61.	Гибкая подводка для смесителя (60 см)	Назначение подводки – соединение смесителей с системой водоснабжения. В комплекте 2 штуки. Тип товара гибкая подводка для смесителя Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/штуцер Длина 60 см. Диаметр подключения 1/2" Резьба внутренняя Длина штуцера 18/35мм Тип подключения гибкий Максимальное давление 20 бар Максимальная температура применения 95 град С	40	шт
62.	Гибкая подводка для смесителя (50см)	Назначение подводки – соединение смесителей с системой водоснабжения. В комплекте 2 штуки. Тип товара гибкая подводка для смесителя Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/штуцер Длина 50 см. Диаметр подключения 1/2" Резьба внутренняя Длина штуцера 18/35мм Тип подключения гибкий Максимальное давление 20 бар Максимальная температура применения 95 град С	40	шт
63.	Гибкая подводка для смесителя (100 см)	Назначение подводки – соединение смесителей с системой водоснабжения. В комплекте 2 штуки. Тип товара гибкая подводка для смесителя Материал резиновый шланг (EPDM) в оплетке из нержавеющей стали, латунные гайки Тип подключения гайка/штуцер Длина 100 см. Диаметр подключения 1/2" Резьба внутренняя	20	шт

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Длина штуцера 18/35мм Тип подключения гибкий Максимальное давление 20 бар Максимальная температура применения 95 град С		
	Срок поставки: не более 30 календарных дней со дня следующего за днём подписания контракта.			
	Условия поставки товара: по адресу Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, дом 60. В цену товара включены все расходы по доставке.			
	Требование к упаковке товара: поставляемый товар должен быть новым товаром. Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений. Поставщик должен обеспечить товар индивидуальной упаковкой.			
	Срок и объем предоставления гарантий: Не менее 12 мес. на момент поставки.			

Техническое задание на поставку сантехнических изделий

		Длина штуцера 18/35мм Тип подключения гибкий Максимальное давление 20 бар Максимальная температура применения 95 град С		
		Срок поставки: не более 30 календарных дней со дня следующего за днём подписания контракта.		
		Условия поставки товара: по адресу Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, дом 60. В цену товара включены все расходы по доставке.		
		Требование к упаковке товара: поставляемый товар должен быть новым товаром. Товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений.		
		Поставщик должен обеспечить товар индивидуальной упаковкой.		
		Срок и объем предоставления гарантий: Не менее 12 мес. на момент поставки.		

Наташесее ОТО



Нисеее ОТО