

Спецификация №1

№	Наименование товара, код позиции КТРУ	Основные характеристики, в КТРУ.	Дополнительные характеристики Товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров, требованиям Заказчика) Наименование характеристики Значение характеристики. Единица измерения характеристики*	Обоснование необходимости указания дополнительных характеристик (при наличии)	Ед. изм.	Емкость тары, масса упаковки	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Антифриз SINTES LUX G12+ красный -45° код товара 100030323389 или эквивалент, КТРУ: <u>20.59.43.120-00000004</u>	Температура кристаллизации: не выше -45°С. Концентрат – нет ГОСТ 28084-89	Оттенок — красный; температура замерзания / кипения — -45 / 111 °С; водородный параметр — рН=6,0-8,2 при 20 °С; щелочность — рН=10-15 см 3. ASTM D3306; D4985 Одобрения и соответствия: АвтоВАЗ, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЛиАЗ, ГАЗ, VW TL 774-D, VW TL 774-F; Тара (упаковка) пластиковая емкость, опломбированная заводом-изготовителем, фасовка 10 кг	Данный охлаждающей жидкости рекомендован заводом-изготовителем для использования при эксплуатации транспортного средства, его технического обслуживания, а также для доливки.	кг	10	3000	140р	420 000,00р
2	Антифриз SINTES LUX G12+ красный -45° код товара 100030323389 или эквивалент, КТРУ: <u>20.59.43.120-00000004</u>	Температура кристаллизации: не выше -45°С. Концентрат – нет ГОСТ 28084-89	Оттенок — красный; температура замерзания / кипения — -45 / 111 °С; водородный параметр — рН=6,0-8,2 при 20 °С; щелочность — рН=10-15 см 3. ASTM D3306; D4985 Одобрения и соответствия: АвтоВАЗ, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЛиАЗ, ГАЗ, VW TL 774-D, VW TL 774-F; Тара (упаковка) пластиковая емкость,	Данный охлаждающей жидкости рекомендован заводом-изготовителем для использования при эксплуатации транспортного средства, его технического обслуживания, а также для доливки.	кг	5	900	150р	135 000,00р

		опломбированная заводом-изготовителем, фасовка 5 кг							
3	Антифриз SINTEC LUX G12+ красный -45 ⁰ код товара 100030323389 или эквивалент. КТРУ: <u>20.59.43.120-</u> <u>00000004</u>	Температура кристаллизации: не выше -45 ⁰ С. Концентрат – нет ГОСТ 28084-89	Оттенок — красный; температура замерзания / кипения — -45 / 111 ⁰ С; водородный параметр — pH=6,0-8,2 при 20 ⁰ С; щелочность — pH=10-15 см 3. ASTM D3306; D4985 Одобрения и соответствия: АвтоВАЗ, ОАО «Автомобиль» (ЯМЗ), ЛиАЗ, ГАЗ, VW TL 774-D, VW TL 774-F; Тара (упаковка) пластиковая емкость, опломбированная заводом- изготовителем, фасовка 1 кг	Данный тип охлаждающей жидкости рекомендован заводом- изготовителем для использования при эксплуатации транспортного средства, его технического обслуживания, а также для доливки.	кг	1	100	170р	17 000,00р
	Итого							572 000,00	

Сумма прописью: пятьсот семьдесят две тысячи рублей 00, НДС не облагается.

Индивидуальный Предприниматель



Х.И. Бисултанов