

Начальнику ГКУ Санатория
«Электроника» ФТС России»
В.Н. Петровскому

Исх. № 11/26 от 04.05.2026

На Ваш запрос №324/12 от 27.04.2026г. связанный с запросом цен на оборудование сообщаем, что ИП Злыгостев А.Г. готов предоставить данное оборудование в указанный срок и согласно требованиям.

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Комплектность	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Всего, руб
1	Контроллер для управления системой отопления	<p>Диапазон напряжения питания, В 94...264 (номинальное 120...230 В при частоте 47...63 Гц) Гальваническая развязка есть Встроенный источник питания есть Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В 24 ± 3 Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100 Интерфейс связи 2RS-485 Протокол связи Modbus-RTU, Modbus-ASCII Тип корпуса для крепления на DIN-рейку (35 мм) Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP20 Количество дискретных входов не менее 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)</p>	<p>Паспорт 1 шт Краткое руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийный талон 1 шт. Комплект клеммных соединителей 1 к-т.</p>	шт	3	35000,00	105000,00

Вк 5644 от 14.05.2026

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Комплектность	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Всего, руб
		<p>Количество аналоговых входов не менее 4 Тип аналоговых датчиков Pt500, Pt1000, NTC, 4...20мА Гальваническая развязка отсутствует Количество дискретных выходов не менее 8 Внешняя нагрузка не менее, кОм 2 Гальваническая развязка индивидуальная на каждый выход Тип дисплея текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, не менее 2×16 символов Дискретные индикаторы два светодиодных индикатора (красный и зеленый) Количество механических кнопок не менее 6</p>					
2.	Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud	<p>Поддерживаемые протоколы TCP, DNS, DHCP Интерфейс для подключения приборов к шлюзу- USB 2.0 (Micro USB), Ethernet 10/100 Mbit Температура окружающего воздуха -40...+55 °С Относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги) Атмосферное давление 84...106,7 кПа Степень защиты корпуса не менее IP20</p>	<p>Паспорт 1 шт Краткое руководство по эксплуатации 1 шт. Гарантийный талон 1 шт. Комплект клеммных</p>	шт	4	20000,00	80000,00

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Комплектность	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Всего, руб
		Средний срок службы не менее 10 лет Масса, не более 0,15 кг	соединителей 1 к-т.				

Всего сумма согласно запроса составит 185000,00 рублей.

Предложение актуально до 01.10.2026г.

Индивидуальный предприниматель Злыгостев Андрей Геннадьевич

8-999-378-66-04

