

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя УФНС России
по Забайкальскому краю
Э.В. Седельников
« » 2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Выявление дефектов в кабинете №26 УФНС России по Забайкальскому краю, расположенного в административном здании по адресу: г. Чита, ул. Анохина 63, помещение №9

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, утвержденная приказом от 21.07.2026 № 00-00-02/135ПД@ в составе:

Председатель комиссии:

Седельников Эдуард Викторович – заместитель руководителя Управления

Члены комиссии:

Мяснянкин Дмитрий Анатольевич – заместитель начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения

Вертилевский Руслан Юрьевич – специалист-эксперт отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления

Шайдуров Владимир Сергеевич – главный специалист-эксперт отдела контроля выполнения технологических процессов и информационных технологий;

Травкина Светлана Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела финансового и хозяйственного обеспечения Управления

Представитель режимно-секретного подразделения УФНС России по Забайкальскому краю: Кулигина Ирина Анатольевна – главный специалист-эксперт

произвели осмотр кабинета №26 в административном здании, находящемся по адресу: г. Чита, ул. Анохина 63, помещение №9 с целью определения недостатков и дефектов, для дальнейшего проведения ремонтных работ и установили следующее:

№ п/п	Выявленный недостаток/дефект
1.	Неровности стяжки (выбоины, бугры, «волны»). Сколы, шелушения верхнего слоя. Перепад уровня пола. Деформация напольного покрытия пола
2.	Трещины в штукатурном слое потолка. Отслоение шпаклёвки потолка.
3.	Повреждения цоколя светильников. Растрескивание изоляции проводов.

Предлагаемые работы их объемы и ресурсы

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	31
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	31
Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,6324
Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	31

Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см ³ , расход 0,22-0,27 кг/м ²	кг	15,5
Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м ²	м ²	31,62
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в один слой: с дверным проемом	м ²	68,21
Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м ²	76,3952
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	м ²	68,21
Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м ²	78,4415
Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	м ²	68,21
Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0116639
Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	31
Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м ²	31,93
Установка: деревянных дверных блоков	м ²	2,7
Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м ² , массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м ²	2,7
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	20,85
Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	21,0585
Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	7
Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	шт	6
Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 30 Вт	шт	6
Демонтаж: выключателей, розеток	шт	1
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	1
Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20	шт	1

Смена: выключателей	шт	1
Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	1
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	4
Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 12х12 мм	м	4
Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	м	4
Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660	м	4

 Д.А. Мяснянкин

 Р.Ю. Вертилевский

 В.С. Шайдуров

 С.А. Травкина

 И.А. Кулигина