

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	количество
1.	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-120 410 мм макс усилие 8 тонн в кейсе	1.0 шт.

Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-120 ПГР- 120 предназначается для профессионального обжима наконечников из меди и алюминия сечением 10-120 мм<sup>2</sup>. Инструмент состоит из усиленной рабочей части, неподвижной ручки и рычага с удобными накладками для уверенного обхвата в процессе выполнения электромонтажных операций.

Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня  
Клапан ручного сброса давления  
Усиленная рабочая голова

### **Технические характеристики гидравлического пресса**

Сечение неизолир. наконечников (Al) -10-120 мм<sup>2</sup>  
Min сечение неизол. наконечников (Al)- 10 мм<sup>2</sup>  
Max сечение неизол. наконечников (Al)- 120 мм<sup>2</sup>  
Сечение неизолир. наконечников (Cu) -10-120 мм<sup>2</sup>  
Min сечение неизол. наконечников (Cu)- 10 мм  
Max сечение неизол. наконечников (Cu)- 120 мм<sup>2</sup>  
Мак рабочее усилие 8 т  
Предохранительный клапан-да  
Вес нетто -2.7 кг

Главный энергетик ЭМГ



И.М.Корепин