

Сушильный шкаф Stegler FDO-85 (принудительная конвекция)

Цена опт.: 79 008 руб.

Цена розн.: 82 300 руб.

В том числе НДС 22%

Описание

Сушильный шкаф Stegler FDO-85 с принудительной конвекцией

Сушильный шкаф с принудительной конвекцией предназначен для сушки образцов и изделий на предприятиях химической, фармацевтической промышленности в учебных заведениях и лабораториях. Изделие обеспечивает точную регулировку температуры и времени выдержки, что позволяет проводить процессы с высокой эффективностью и точностью. Удобный и простой в использовании, надёжный помощник в термической подготовке и обработке материалов.

- Материал камеры и нагревательных трубок - нержавеющая сталь.
- Материал полок - холоднокатаная сталь.
- Материал изоляции - минеральная вата.

Особенности и преимущества

- Двухканальная циркуляционная подача воздуха, высокая эффективность сушки и равномерное распределение температуры в камере.
- Стандартный выключатель вентилятора.
- Устойчивый к высоким температурам двигатель вентилятора.
- Яркий светодиодный индикатор работы прибора.
- PID-контроллер с системой защиты от нештатных режимов работы сушильного шкафа.
- Независимая система защиты от перегрева: когда температура в камере превышает установленное значение, загорается индикатор тревоги, включается звуковая сигнализация и отключается основной нагревательный контур, повышая безопасность использования изделия.
- Контроллер температуры с цифровым дисплеем:
 - отображение **текущей температуры** с помощью четырёхзначного цифрового дисплея в верхнем ряду;
 - отображение **заданной температуры** с помощью четырёхзначного цифрового дисплея в нижнем ряду.

Дополнительные функции

- Работа с фиксированной температурой.
- Функция синхронизации.
- Автоматическая остановка.
- Коррекция отклонения датчика.

- Самонастройка превышения температуры.
- Внутренняя блокировка параметров.
- Запоминание параметров при отключении питания.

Комплектация

1. Основной блок - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Металлическая полка - 2 шт.
4. Крепления для полки - 4 шт.
5. Руководство пользователя - 1 шт.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объем камеры, л	85
Диапазон рабочих температур, °C	Т комн. +10...+300
Точность, °C	0,1
Точность поддержания температуры, °C	±1
Точность распределения температуры, %	±2,5
Метод регулирования температуры	Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями
Метод установки температуры	кнопочный
Датчик температуры	Pt100
Тип конвекции	принудительная (отключаемая)
Вентиляционное отверстие, мм	Ø35
Таймер, мин	0 - 9999 (с функцией отложенного старта)
Стандартное / максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2 / 8
Нагрузка на полку, кг	15
Расстояние между полками, мм	40
Габариты (Ш × Г × В), мм: - внутренней камеры; - внешние	450 × 420 × 450; 600 × 610 × 810
Вес, кг	48
Мощность, кВт	2,0
Электропитание (напряжение, В / сила тока, А / частота, Гц)	220; 9,0; 50/60

Уважаемые покупатели, информируем Вас, что производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца (НВ-Лаб). Поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Характеристики и внешний вид купленного товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

©2004-2026 NV-lab. Все права защищены.

г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3. Тел/факс: 8(495)642-86-60 (многоканальный)

Филиал в Новосибирске: ул. 1-я Ельцовка, д. 1

Тел/факс: 8 (383) 246-14-34

Филиал в Ростове-на-Дону: ул. Механизаторов, с8к1, оф. 20

Тел/факс: 8 (863) 333-29-60

Для звонков по России: 8-800-500-93-80 (бесплатный)