

ООО «Красовик»
ИНН 4707050451, КПП 470701001, ОГРН 1234700012040
196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, 78В
Info.Krasovik@gmail.com



Исх. 12 от 30.07.2026г.

Вх. ____ от ____

Коммерческое предложение

№	Продукт	Кол-во	Ед. изм	Цена	Итого
1	Коммерческая Фасадная краска Krasovik®, 9л, Цвет белый	25,00	шт	2 210,00	55 250,00
2	Коммерческая интерьерная моющаяся краска Krasovik®, 9л, цвет белый	25,00	шт	2 178,00	54 450,00
	ИТОГО			Без НДС	109 700,00

Срок поставки материалов: **3-4 дня**

О компании: 7 лет в индустрии

После ухода международных брендов столкнулись с нехваткой качественной краски и решили создавать свою. Разрабатывали и тестировали краску 3 года.

Наша коммерческая краска разработана для общественных, офисных и промышленных помещений БЕЗОПАСНАЯ (подходят для больниц и детских садов)

- Экономичная
- Износостойкая
- Легко наносится
- Без запаха
- Быстро сохнет

Коммерческая Фасадная краска Krasovik – образует матовую поверхность. Водоотталкивающая. Предназначена для окраски цоколей и фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданий. Краску также можно наносить на ранее окрашенные прочно держащиеся поверхности, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Рекомендуются для окраски бетонных оснований (столбы, опоры, эстакады, ограждения) для защиты бетона от карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных конструкций. Предназначена для наружной окраски фасадов при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений коммунально-бытовой, социальной и промышленной инфраструктуры по ранее окрашенным и новым предварительно подготовленным кирпичным, бетонным, цементным, оштукатуренным, газобетонным, асбоцементным, фиброцементным и другим аналогичным минеральным поверхностям.

Коммерческая интерьерная моющаяся краска Krasovik глубоко-матовая укрывная краска. Краска рекомендована для использования в помещениях категории А-В.

Применяется для внутренних защитно-декоративных отделочных работ при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений, по ранее окрашенным и новым предварительно подготовленным кирпичным, бетонным, оштукатуренным, газобетонным, асбоцементным, гипсокартонным поверхностям, рулонным отделочным материалам, а также для получения покрытий, обладающих специальными свойствами, в том числе и для внутренних помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности).

Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 - 3 класс. Заданный класс стойкости к мытью достигается через 14 дней после нанесения краски.

Исполнитель: +7 (812) 336 44 99

