

**Техническое задание на закупку (поставку) сантехнических материалов
для нужд ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области**

№	Наименование	Ед.изм	Количество
1	Труба ПЭ-100 (25*2,0) SDR-13.6/12атм.	м	50
2	Муфта перех. 32x25 ПЭ ТПК АКВА // Valfex	шт	2
3	Муфта 25 ПЭ ТПК-АКВА //Valfex	шт	1
4	Муфта 32 П/П VRT //Valfex	шт	10
5	Уголок 32 90° П/П VRT //Valfex	шт	7
6	Изолента ПВХ Safeline 19мм (20м)	шт	2
7	Уголок 50 45° П/П PRO AQUA / VRT	шт	4
8	Уголок 25 90° П/П VRT //Valfex	шт	5
9	4220-15 Ключ трубный рычажный №2, тип "L" STARTUL	шт	1

Юридический адрес:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области), Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская,26

Настоящее **Техническое задание** разработано для соблюдения технических характеристик.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта. Электроматериалы должны быть оригинальными и не восстановленными, иметь упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, действующей нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом.
 2. Товар должен быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая обеспечит сохранность и целостность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.
 - 3.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
 - 4.Товар по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных в техническом задании.
 5. Дополнительные затраты при замене некачественного товара в течении гарантийного срока несет Поставщик.
 6. Срок поставки:
- Поставщик обязуется поставить товар в адрес Заказчика всего заявленного договором объема товара в течение 3 календарных дней с момента получения заявки, направленной с использованием любых средств связи (по средствам электронной почты, факсимильной связи, телефонной связи и т.д.)по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская,26

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№1	Наименование товара	Технические характеристики
1	Труба ПЭ-100 (25*2,0) SDR-13.6/12атм.	Материал изделия полиэтилен марки ПЭ100 (ГОСТ 18599-2001) Назначение для систем напорного питьевого

		водоснабжения Рабочее давление PN, (атм) -12.5 Диаметр, -25мм Толщина стенки,-2.0мм Внутренний диаметр, -21.0мм
2	Муфта перех. 32x25 ПЭ ТПК АКВА // Valfex	Ширина, мм63 Высота, мм63 Длина, мм120 КатегорияПолиэтиленовые трубопроводные системы ПодкатегорияФитинги Тип изделияМуфта соединительная НазначениеДля полиэтиленовых труб Область примененияХолодное водоснабжение МатериалПолипропилен Вид соединенияЦанговое Вид резьбыНет Диаметр присоединения, дюйм/мм32/25 Диаметр резьбы, дюймНет Максимальная рабочая температура, С40 Рабочее давление, бар16
3	Муфта 25 ПЭ ТПК-АКВА //Valfex	Ширина, мм50 Высота, мм50 Длина, мм106 КатегорияПолиэтиленовые трубопроводные системы ПодкатегорияФитинги Тип изделияМуфта соединительная НазначениеДля полиэтиленовых труб Область примененияХолодное водоснабжение МатериалПолипропилен Вид соединенияЦанговое Вид резьбыНет Диаметр присоединения, дюйм/мм25 Диаметр резьбы, дюймНет Максимальная рабочая температура, С40 Рабочее давление, бар16
4	Муфта 32 П/П VRT //Valfex	Уплотнение - EPDM Диаметр, DN - 1 1/4" Диаметр, DN2 - 1/2" Наружный диаметр трубы - Дн32 мм Давление номинальное, PN - 25 бар Материал корпуса - PPR-80 Цвет - белый Тип резьбы - трубная цилиндрическая Тип присоединения - муфтовый (резьбовой) / под приварку Присоединение - внутренняя резьба / сварка Среда - вода, сточные воды, вода техническая, жидкая среда, нейтральные среды Температура рабочей среды - до +95 °С

		Вес - 0.054 кг Условия производства - ТУ 2248-001-21088915-2015 Страна производитель - Россия
5	Уголок 32 90* П/П VRT //Valfex	Угол-90° Диаметр-32 мм Тип элемента-уголок Материал-полипропилен Производитель-VALFEX
6	Изолента PBX Safeline 19мм (20м)	Производитель: <u>SafeLine</u> Тип изделия: Изолента PBX Серия: Изолента Safeline 19/20 белый Материал изделия: PBX Толщина, мм: 0.15 Цвет: Белый
7	Уголок 50 45* П/П PRO AQVA / VRT	Ширина, мм65 Высота, мм81 Длина, мм93 КатегорияПолипропиленовые трубопроводные системы ПодкатегорияФитинги Тип изделияУголок/отвод НазначениеДля полипропиленовых труб Область примененияХолодное/горячее водоснабжение, отопление МатериалПолипропилен Вид соединенияПод пайку Вид пайкиНа трубу Вид резьбыНет Диаметр присоединения, дюйм/мм50 Диаметр резьбы, дюймНет Максимальная рабочая температура, С95 Рабочее давление, барЗависит от температуры транспортируемой жидкости
8	Уголок 25 90* П/П VRT //Valfex	Угол-90° Диаметр-25 мм Тип элемента-уголок Материал-полипропилен Производитель-VALFEX
9	4220-15 Ключ трубный рычажный №2, тип "L" STARTUL	Производитель-Startul Тип-(рычажный) Макс. размер ключа, мм-50 Длина, мм-400 Угол губок, град-90 Материал-сталь

		Диэлектрическое покрытие-Нет Габариты, мм-443x88x33 Вес, кг-1.117 Назначение-сантехнический
--	--	--

3. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Монтаж центрального водовода

4. СЕРТИФИКАЦИЯ

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

-Сертификат качества продукции

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Главный механик ЭМГ
майор внутренней службы



В.В. Куликов