

ООО «ПЭРКо» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.





Турникет-трипод для путей эвакуации TTR-07A

165 900 ₽ Цена со склада
в Москве и СПб

- ✓ 5 лет гарантии
- ✓ Компактные габариты
- ✓ Автоматическая «Антипаника»
- ✓ 700 мм ширина зоны прохода



[Документация](#)



[Габариты](#)

[В корзину](#)

[Задать вопрос](#)

ООО «ПЭРКО» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.





30 человек в минуту



+50
диапазон температур
+1



степень защиты



планки антипаника



циклов наработки на отказ
4000 000

ООО «ПЭРКО» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.



Турникет-трипод ТТР-07А с автоматическими планками «Антипаника» обеспечивает контроль доступа на проходных предприятий и организаций, формируя проход шириной 700 мм.

Турникет допускается устанавливать на путях эвакуации при соблюдении требований пункта 4.2.28 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Предназначен для эксплуатации внутри помещений, позволяет дистанционно освободить проход и организовать пути эвакуации в экстренных ситуациях без использования специализированных калиток.

[Развернуть](#) 

Характеристики

Преграждающие планки: нержавеющая сталь.

Корпус турникета: сталь, покрытая порошковой краской (тёмно-серый с эффектом слюды).

Мощность	не более 72 Вт
----------	----------------

ООО «ПЭРКО» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

×

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.

Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме однократного прохода	30 чел./мин
Пропускная способность в режиме свободного прохода	60 чел./мин
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), без панелей	280×304×1055 мм
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), с панелями	1020×950×1055 мм
Ширина зоны прохода	700 мм
Рабочий температурный диапазон	от +1 °С до +50 °С
Степень защиты оболочки IP	IP41
Панели «Антипаника»	автоматическая
Средний срок службы	8 лет

ООО «ПЭРКО» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.



Санкт-Петербург,
Политехническая, 4, к. 2

Псков,
Леона Поземского, 123В

Политика
конфиденциальности

8 (800) 333-52-53

+7 (812) 247-04-57

mail@perco.ru

Реквизиты

ПРОДУКЦИЯ

Решения

Каталог

Прайс-лист

Новое в товарах

ПАРТНЕРАМ

ВМ-модели

Технический каталог

Обучение

Видеоинструкции

ПОКУПАТЕЛЯМ

Сервисные центры

Где купить

Примеры установок

Контакты


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8 (800) 775 37 05

+7 (812) 247-04-55

@PERCo_Service_Bot

Документация



ENG

ООО «ПЭРКо» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.

Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.

×