

Техническое задание

1. Маяк пластиковый для штукатурки 6 мм. Конструкция представляет собой толщину 6 мм х 3м. Тип – маячковый. Материал – ПВХ. Длина – 3000 мм. Высота -6 мм. Ширина -24 мм.
2. Грунтовка для внутренних работ. Обладает высокой степенью водостойкости и паропроницаемой, прекрасно сцепляет отделочный материал и поверхность, наделена превосходными антисептическими свойствами, что обеспечивает отсутствие грибка и плесени, разрешается замораживать не более чем до -15 °С, выдерживает не более пяти циклов заморозки, обладает глубокой впитываемостью, благодаря чему укрепляет материал. При высыхании, становится прозрачного, матового цвета, существенно снижает расход следующих отделочных материалов, повышает устойчивость к различным стираниям, как от химических веществ, так и от механических. Остаточный срок хранения не менее 10 месяцев с даты изготовления.
3. Смеситель для раковины. Цвет хром, покрытие хром, предназначен для раковин (умывальников) универсальный основной смеситель. Управление вентильное рычажное, вентильное двух захватное, материал корпуса латунь, тип излива поворотный высокий, длинный. ОКПД2:28.14.12.110
4. Дюбель-гвоздь 6х40. Диаметр дюбеля 6 мм. Длина дюбеля 40 мм. Диаметр шурупа 4 мм. Длина шурупа 45 мм. Крепежный элемент шуруп. ОКПД-2 25.94.11.190.

Срок поставки по 07.10.2026