

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Основные характеристики

Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -10 °C
Холодопроизводительность	2.19 кВт
Объем камеры	от 8 до 27 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Ширина	840 мм
Глубина	830 мм
Высота	810 мм
Вес (с упаковкой)	140 кг
Страна производства	Россия

Стоимость 200 000 руб, срок поставки 10-14 р.д.

www.pamir55.ru

ОГРН 1175543039407

Факт. адрес: 644003, Омская область, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, д. 193, к. 2, офис 200

Контактные тел.: (3812) 72-96-69, (3812) 91-06-06

E-mail: pamir55@yandex.ru



Комплексное оснащение предприятий общественного питания

ООО ТД «Памир»

ИНН 5504151833 КПП 550401001

Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»

БИК 045209673 р/с 40702610945000001009

к/с 30101810900000000673

56/ТО/3	ФКУ НК-3
Коп-во листов	УФСИН России по Омской области
2	Вх. № 308
	«11» 08 2016

Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-23 Описание


Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-23 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности

- Компрессор: Tecumseh TFH 2511 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей



Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
Шаг ребер: 2,8 мм Поверхность: 11,05 м² Количество вентиляторов: 2
- Воздухоохладитель:

Шаг ребер: 4-8 мм Поверхность: 8,73 м² Количество вентиляторов: 2

- Длина струи: 5 м
- Производительность: 800 м³/час
- Вес хладагента: 1,1 кг
- Габариты в упаковке: 1010x900x1050 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм