

Контактные данные: Афанасенко Александр Викторович, +79312227975, 14@laser-cut.ru



Коммерческое предложение

Благодарим вас за обращение в нашу компанию, и сообщаем, что готовы поставить фрезерный станок Wattsan 0609 mini на следующих условиях:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость «под заказ»	Стоимость «из наличия»
1	Фрезерный станок Wattsan 0609 mini - Z=100 - система управления NC Studio - шпиндель 1,5 кВт, водяное охлаждение - щетка аспирации для шпинделя 80 мм - датчик высоты инструмента	1	262 920	291 800
Итого:			262 920	291 800

Дополнительно:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость
1	Стабилизатор напряжения Ресанта-5000\1-Ц	1	10 190
2	Система удаления стружки (аспирация) BELMASH DC1600M, 220В*	1	30 190
3	Система масляный туман	1	47 200
4	Поворотное устройство для фрезерного станка, патрон к-11-100, отдельные бабки*	1	45 000
5	Чиллер S&A CW-3000TG	1	20 864
6	DSP-контроллер RichAuto A11	1	46 400
7	Замена контроллера RichAuto A11 на RichAuto A18 + драйвер поворотного устройства	1	42 830
8	Увеличение высоты портала с Z=100 на Z=150	1	21 100
9	Обучение работе на станке	1	35 000 (с выездом, без учета транспортных расходов инженера)
			16 000 (удалённо по видеосвязи)
10	Пусконаладочные работы	1	23 000 (с выездом, без учета транспортных расходов инженера)
			15 000 (удалённо по видеосвязи)

В том числе НДС 22%

Срок поставки товара:

- из наличия – до 10 рабочих дней;
- под заказ – до 80 рабочих дней

Условия оплаты:

- 100% предоплата при покупке из наличия
- 50% предоплата, 50% перед отгрузкой при покупке под заказ
- 100% постоплата (в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ)

Срок действия коммерческого предложения 10 рабочих дней.

Генеральный директор
21.07.2026 г.

Греев Е.В.

Не является офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		0609 mini
Рабочее поле, мм	X	600
	Y	900
	Z	100 (опционально 150)
Максимальная скорость подачи X/Y, мм./мин		6000
Максимальная скорость подачи Z, мм./мин		3000
Мощность шпинделя, Вт		1500/2200
Система охлаждения		Водяная/Воздушная
Станина		Цельнолитая
Двигатели		Цаговые
Направляющие		Hiwin
Рабочая температура окружающей среды, °C		15-30
Электропитание		220±10% В, 50Гц/380±10% В, 50/Гц
Потребляемая мощность без учета шпинделя и периферии, Вт		~1500
Защитная кабина		Опционально
Длина, мм		1218
Ширина, мм		909
Высота, мм		710
Масса, кг		135