




мановакуумметры, манометры электроконтактные пылевлагозащищенные ДВ2010ф, ДА2010ф, ДМ2010ф IP53

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры электроконтактные пылевлагозащищенные ДВ2010ф, ДА2010ф, ДМ2010ф IP53

♥ В избранное ||| Добавить в сравнение



3D

3D

Номинальный диаметр корпуса - **100 мм**

Класс точности - **1,5 (базовый)**

Степень пылевлагозащиты **IP53**

Резьба - **M20*1,5 (базовая)**
присоединительного
штуцера

Межповерочный интервал — 2 года

ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014

Сроки доставки — 5-7 дней

Цена без НДС

от 4 300 ₺

1

В корзину

Получить консультацию

i Условия доставки и оплаты



Скачать подробное
описание



кгс/см2



Системная величина

МПа

**Широкий ассортимент**

Собственное производство

**Работаем по всей России**

Развитая сеть представителей

**Ремонтопригодность**

Надежная конструкция приборов

**Импортозамещение**

Модели соответствуют зарубежным

Характеристики

Пределы измеряемого давления

Гарантии

Исполнение электроконтактных групп

Документы

Видео

3D

Услуги

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры электроконтактные пылевлагозащищенные сигнализирующие ДВ2010ф, ДА2010ф, ДМ2010ф IP53 предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред.

Посредством сигнализирующего устройства прямого действия могут управлять внешними электрическими цепями путем их замыкания и размыкания при достижении заданного предела давления.

Обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления в процессе.

Полезная статья: [Электроконтактные манометры и работа исполнений контактных групп](#)

Номинальный диаметр корпуса **100 мм**

Класс точности **- 1,5 (базовый)**
- 1,0 (по заказу)

Степень пылевлагозащиты **IP53**

Резьба присоединительного штуцера **- M20*1,5 (базовая)**
- другие резьбы по заказу

Размер квадрата под ключ, мм **17 мм**

Расположение штуцера **радиальное**

Устойчивость к климатическим воздействиям **исполнение У2 по ГОСТ 15150-69**

Диапазон температур измеряемой среды, °С **от -50 до +150 °С**
 (рекомендуем подключать прибор к источнику





Диапазоны измерений	- от 0 до 75% диапазона показаний избыточного давления - от 0 до 100% диапазона показаний вакуумметрического давления
Режимы работы	- постоянная нагрузка – от 0 до 75% диапазона показаний - переменная нагрузка – 100 % диапазона показаний - кратковременная перегрузка по ГОСТ 2405-88
Масса, не более	0,5 кг
Тип контактов	- с магнитным поджатием (базовый) - скользящие контакты (по заказу)
Коммутируемое напряжение	12-220В постоянного тока 12-380В переменного тока
Сила тока, не более	- 1А для контактов с магнитным поджатием - 0,5А для скользящих контактов
Максимальная разрывная мощность контактов	- с магнитным поджатием: - 30Вт постоянного тока - 50ВА переменного тока - для скользящих контактов: - 10Вт постоянного тока - 20ВА пере
Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний	- для контактов с магнитным поджатием +/- 4% - для скользящих контактов +/- 2,5%
Материал корпуса	сталь, окрашенная в черный цвет
Обечайка	сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами
Стекло	органическое
Трубчатая пружина	- медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая
Штуцер, трибко-секторный механизм	медный сплав
Циферблат	алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет
Средний срок службы	10 лет



Не нашли подходящее оборудование?

Отправьте заявку, и наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для Вас наиболее подходящее оборудование

Имя*

Введите ваше имя

Электронная почта*

Введите вашу почту

Комментарий

Комментарий

Прикрепить карточку организации* Файл не выбран



Введите символы с картинки

- ☐ Нажимая кнопку "Отправить заявку", я даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных пользователей сайтов
- ☐ Нажимая кнопку "Отправить заявку", я даю согласие на получение информационной и рекламной рассылки.

Оставить заявку

С этим товаром покупают





Кран трехходовой пробковый

от 550 ₹

Цена без НДС

В корзину

в наличии в Москве



Бобышка, сталь углеродистая (Ст)

от 110 ₹

Цена без НДС

В корзину

в наличии в Москве



Уплотнительные кольца

от 12 ₹

Цена без НДС

В корзину

в наличии в Москве

Каталог

- Реле давления
- Манометры
- Термометры
- Термоманометры
- Гильзы защитные
- Разделители сред
- Доп. оборудование
- Маносборки

Цены

Оплата и доставка

О компании

- Новости компании
- Банковские реквизиты
- Фотогалерея

Документы

Блог

Контактная информация

- Региональные дилеры

Стать нашим партнёром

Важные документы

- Условия оплаты
- Условия доставки
- Политика обработки персональных данных пользователей сайтов
- Согласие на обработку персональных данных
- Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
- Согласие на использование файлов cookie
- Политика по мет cookie



Поиск по сайту

09:00 — 13:00

14:00 — 22:00

(МСК +4)

Заказать звонок

Электронная почта

msk+870897@fiztech.ru

RU | KZ

Разработка и продвижение от компании ФМФ

Фотографии используются с согласия субъектов персональных данных

Информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой или рекламой, а носит информационный характер и может быть изменена по усмотрению компании. При использовании материалов с сайта, ссылка на сайт fiztech.ru обязательна.

