



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(РОССИЯ)

Общество ограниченной ответственности
Производственно коммерческая фирма
" АСТРСТРОЙТОРГ "

ИНН 3018016744 КПП 302301001

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва

Р/с 40702810412010109315

К/с 30101810445250000360

БИК 044525360

414015 г. Астрахань ул. Дзержинского 58

email: astrstroytorg@mail.ru

тел. 89276615448

Федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор № 1 Управление
Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области»

Коммерческое предложение

ООО ПКФ «Астрстройторг» предлагает Вам поставку строительных материалов:

Наименование	Характеристики	Ед.изм.	Кол-во	КТРУ	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Профиль направляющий для ГКЛ 27x28x3000мм	Тип товара: Профиль				210,00	8400,00
	Длина, мм: 3000					
	Ширина, мм: 27					
	Вид профиля: Направляющий					
	Высота, мм: 28					
	Материал: Оцинкованная сталь	шт	40	24.33.12.000		
Профиль потолочный ПП для ГКЛ 60x27x3000мм	Тип товара: Профиль					
	Длина, мм: 3000					
	Ширина, мм: 27					
	Вид профиля: Потолочный					
	Высота, мм: 60					
	Материал: Оцинкованная сталь	шт	60	24.33.12.000	365,00	21900,00

33
5488
Вход №
Приложение №

4
22 04 26

	Толщина металла, $\geq 0,6$ мм:					
Подвес прямой перффрированный	Тип товара: <u>Подвес</u> Материал: Оцинкованная сталь Длина, мм: 300 Ширина, мм: 30 Толщина металла, мм: $\geq 0,6$	шт	200	<u>24.33.12.000</u>	16	3200,00
Грунтовка	Грунтовка адгезионная с кварцевым наполнителем обладающая высокой сцепляющей способностью, применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок. Область применения: для наружных и внутренних работ Время высыхания: <u>3-4 часа</u> Минимальная температура применения, С: + 5 град.С Максимальная температура применения, С: + 35 град.С Основа: <u>акриловая</u> Вид: бетонконтакт Расход: 250-300 г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания Морозостойкость: <u>да</u> Назначение: <u>для обработки поверхностей перед нанесением ЛКМ</u>	кг	60	<u>20.30.11.130</u>	190,00	11400,00
Плиточный клей для облицовки керамической плиткой внутри помещений	Условия применения: для внутренних работ Вид применяемого вяжущего: цементный Назначение клеевой смеси: для облицовочных работ Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности: - при нанесении зубчатым шпателем с зубом 8х8 мм.....3,5 кг - при нанесении зубчатым шпателем с зубом 10х10 мм.....4,5 кг - при толщине слоя 1 мм.....1,3 кг Толщина слоя: 2-5 мм Температура основания и окружающей среды: от +5 до +30 °С Класс по ГОСТ Р 56387-2018: С0	кг	1000	<u>23.64.10.110-00000003</u>	26,00	26000,00

	Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,18-0,22 л - на 25 кг сухой смеси4,5-5,5 л Жизнеспособность раствора: 3 часа Время корректировки плитки: 10 минут Открытое время: 10 минут Время твердения: 24 часа Адгезия к бетонному основанию при нормальных условия хранения: не менее 0,5 МПа					
Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами	Назначение: для стеновых ограждений (С) Толщина материала (без учета покрытия): ≥ 0.40 и < 0.5 Тип товара: <u>Профнастил</u> Тип профнастила: С8 (стеновой) Цвет: белый Материал: Оцинкованная сталь Покрытие: Полимерное Поверхность: Глянцевая Рисунок: Однотонный Тип окрашивания: Двухстороннее Покрытие обратной стороны: Полимерное Толщина металла, мм: 0,45 Ширина, м: 1,2 Полезная ширина, м: 1,16 Длина, м: 2 Шаг профиля, мм: 54 +-2 Высота волны, мм: 8 Страна-производитель: Россия	м2	91,2	<u>24.33.20.000-00000006</u>	865,00	78888,00
Цемент строительный М-500	Сульфатостойкий –нет Тип – ЦЕМ II Область применения - в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона Цвет - <u>серый</u>	кг	1500	<u>23.51.10.000-00000012</u>	16,50	24750,00

	Минимальная температура применения, С + 5 град.С Максимальная температура применения, С + 25 град.С Вид – портландцемент Прочность, кг/см.кв - <u>500</u> Быстрохватывающийся - <u>нет</u>					
Песок для строительных работ	Группа песка – мелкий Класс песка – II Тип песка - Песок природный Тип по способу добычи – речной Фракция - от 0,5 до 2 мм;	м ³	5	<u>08.12.11.130-00000003</u>	3950,00	19750,00
Электрод с покрытием	Вид покрытия: Рутитовое Допустимое пространственное положение сварки или наплавки: Для всех положений Номинальный диаметр электрода, мм: ≥ 4 и < 5 ГОСТ: 5.1215-72 Страна происхождения: Россия	кг	100	<u>25.93.15.120-00000006</u>	365,000	36500,00
						230788,00

Руководитель _____

М.п.

