

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по эксплуатации

О.Ю. Гуринчук

" 01 " 09 2026 г.

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт внутренней ливневой канализации уч.к.№12 УГНТУ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
Раздел 1. Ливневая канализация					
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	м	30		
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм	м	30		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм - 29,88 м
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м	28		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм /рыжая - 27,944 м
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	м	25		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм /рыжая - 24,95 м Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм - 12 шт. Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм - 12 шт. Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм - 10 шт. Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм - 4 шт. Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм - 6 шт. Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110x108 мм - 2 шт. Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстросоединяющимися замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления M10, диаметр от 108 до 116 мм - 60 шт. Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстросоединяющимися замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления M10, диаметр от 159 до 162 мм - 20 шт. Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм/ Ревизия 110 мм - 4 шт. Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм - 1 шт. Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160x110x160 мм - 2 шт. Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм /ревизия 160мм - 1 шт.
5	Смена: водосточных воронок	шт	2		Воронка кровельная диаметр 100 мм
6	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (перекрытия)	отверстий	8		
7	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2	м3	0,2		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 - 0,208 м3
8	Разборка коробов из ГКЛ	м2	12		
9	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т	т	0,0248		Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)

Вывоз мусора

10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1		
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	1		

Составил: главный механик _____



И.В.Копейкин