



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Дизельфорс»

Финляндский пр-кт, д.4 литер А, помещение 14-Н, оф.513, Санкт-Петербург, 194044

Тел.: (812)332-16-20, web: www.dieselforce.ru, e-mail: tender@dieselforce.ru

ОКПО 01191433 ОГРН 1157847146852 ИНН/КПП 7802517149/780201001

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Дизельфорс»
Мухин Д.Е.

Начальнику Сосновецкого района
гидросооружений - филиала Федерального
бюджетного учреждения «Администрация
Беломорско-Онежского бассейна
внутренних водных путей»
Сухомлинову С.П.

Исх. № 26666 от 08.10.2026

в ответ на

Исх. № б/н от 30.09.2026

Коммерческое предложение

Уважаемый Сергей Петрович!

В ответ на запрос направляю Вам коммерческое предложение с информацией о стоимости приобретения товара по ведомости в российских рублях с учётом НДС и доставки:

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. изм. с НДС	Сумма с НДС
1	Стартер, 29.31.22.110 (П)	Тип: Редукторный	шт	1	20 978,00	20 978,00
		Вид: 2-х проводной				
		Каталожный номер: 74023708 AE				
		Напряжение: 24V				
		Мощность: 5,2 кВт				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
2	Термостат, 29.32.30.171 (П)	Тип: Жидкостной	шт	2	6 188,00	12 376,00
		Применение: Двигатель ЯМЗ-236				
		Каталожный номер: 236-1306100 или эквивалент				
3	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный	шт	4	1 190,00	4 760,00
		Применение: Двигатель WD 615 C24				
		Каталожный номер: 612600080934 или эквивалент				
4	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный	шт	4	217,60	870,40
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
		Каталожный номер: ЭТФ-2 или эквивалент				

Вып. № 1576
« 08 » 10 2026 г.
подпись М

5	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный	шт	2	992,80	1 985,60	✓
		Применение: Двигатель ЯМЗ-236					
		Каталожный номер: 047.1117010 или эквивалент					
6	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания, 28.29.13.110	Тип: Масляный	шт	4	1 533,80	6 135,20	✓
		Применение: Двигатель WD 615 C24					
		Каталожный номер: LF4054 или эквивалент					
7	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания, 28.29.13.110	Тип: Масляный	шт	4	460,10	1 840,40	✓
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11					
		Каталожный номер: ЭФ-КП-2 или эквивалент					
8	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	365,50	731,00	✓
		Расчетная* Ширина: 8,5 Миллиметр					
		Высота профиля ремня: 8 Миллиметр					
		Расчетная длина: 850 Миллиметр					
		Наличие фасонного зуба: Нет					
		Применение: Двигатель ЯМЗ-236					
9	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой-зубчатый	шт	2	381,90	763,80	✓
		Ширина большего основания*: 13 Миллиметр					
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр					
		Расчетная длина: 1045 Миллиметр					
		Наличие фасонного зуба: Да					
		Применение: Двигатель ЯМЗ-236					
10	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой ремень	шт	2	527,00	1 054,00	✓
		Тип профиля: В					
		Ширина большего основания*: 15 17 Миллиметр					
		Высота профиля ремня: 11 Миллиметр					
		Расчетная длина: 1350 Миллиметр					
		Наличие фасонного зуба: Нет					
11	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	290,70	581,40	✓
		Ширина большего основания*: 11 12,7 Миллиметр					
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр					
		Расчетная длина: 1230 Миллиметр					
		Наличие фасонного зуба: Нет					
		Применение: Двигатель Д-243					

12	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	357,00	714,00
		Ширина большого основания*: 11 13 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1250 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Нет				
		Применение: Двигатель Д-243				
13	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	4	382,50	1 530,00
		Ширина большого основания*: 11 12.7 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1280 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Нет				
		Применение: Двигатель Д-243				
14	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	712,30	1 424,60
		Ширина большого основания*: 11 12.7 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1400 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Нет				
		Применение: Двигатель ЯМЗ-236				
15	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	1 441,60	2 883,20
		Ширина большого основания*: 13 12.7 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 10 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1385 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Да				
		Применение: Двигатель WP4CD66E200				
16	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой В(Б)-1800*	шт	1	612,50	612,50
		Ширина большого основания*: 23 17 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 11 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1800 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Да				
		Применение: Двигатель WP4CD66E200				
17	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой	шт	2	434,00	868,00
		Ширина большого основания*: 17 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 11 Миллиметр				

		Расчетная длина: 1550 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Нет				
		Применение: Двигатель WD10c190-15				
18	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Поликлиновый				
		Количество клиньев: 6				
		Тип профиля: РК				
		Ширина: 21 Миллиметр				
		Высота профиля ремня: 4,8 Миллиметр				
		Расчетная длина: 1255 Миллиметр				
		Наличие фасонного зуба: Нет				
		Наличие ручьев: Да				
		Применение: Двигатель WD10c190-15				
19	Втулка цилиндра (гильза), 28.11.42.000	Исполнение рабочей поверхности: Хромированная				
		Комплектность: В комплекте с уплотнительными кольцами				
		Каталожный номер (чертеж): 5Д2-13.00.02 или эквивалент				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
20	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.40.000	Материал: Асбостальной с металлической окантовкой отверстий				
		Толщина в сжатом состоянии: $\geq$ 1 или 1,5 Миллиметр				
		Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
21	Прокладка под коллектор дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-16.00.05				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
22	Прокладка судового дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-19.00.01 или эквивалент				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
23	Прокладка крышки клапанов (колпака), 28.11.41.000	Материал: Паронит / МБС- резина / пробковый материал				
		Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01.1 или эквивалент				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
24	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.41.000	Материал: Металлоасбест / медно-асбестовая				
		Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				


25	Прокладка клапанной крышки, 28.11.99.000	Материал: Резина или паронит	шт	4	503,20	2 012,80	✓
		Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01-1 или эквивалент					
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11					
26	Поршень двигателя, 28.11.42.000	Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.1 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	2	4 760,00	9 520,00	✓
27	Кольцо поршневое, 28.11.40.120	Тип: Маслосъемное	шт	8	416,50	3 332,00	✓
		Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.04					
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11					
28	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Компрессионное Материал: Чугун специальный Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.03 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	16	312,80	5 004,80	✓
29	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Верхнее компрессионное	шт	8	416,50	3 332,00	✓
		Покрытие / Материал: Хромированное или другое, обеспечивающее износостойкость в условиях высоких температур и давления в цилиндре Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.07					
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11					
30	Шайба, 25.94.12.130	Внутренний диаметр: 14 Миллиметр	шт	8	103,70	829,60	✓
		Наружный диаметр: 20 Миллиметр					
		Назначение: Для уплотнения форсунок топливной системы судового двигателя 4Ч 8,5/11					
		Каталожный номер (чертеж): 5Д2-16.00.12					
31	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Гидравлическая (механическая)	шт	4	2 254,20	9 016,80	✓
		Комплектация: В сборе с распылителем и сетчатым фильтром Давление начала впрыска: $\geq 25,7$ и $\leq 27,3$ МПа					
		Каталожный номер: Ф-00.111 или эквивалент					
		Чертежные номерами: 16-С46-3Б-5, 16-С46-3А					
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11					
32	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Топливная Давление начала впрыска: $\geq 22+0,8$ Мпа	шт	6	4 114,00	24 684,00	✓
		Конструкция и геометрия распыла: 5-сопловой распылитель с углом 150°					

		Материал: Нержавеющая сталь				
		Термостойкость: до 250°C				
		Применение: Двигатель Weichai WD 615 C24				
		Каталожный номер: 61200080324 или эквивалент				
33	Кольцо уплотнительное, 22.19.73.111	Тип: Уплотнитель форсунки	шт	6	110,50	663,00
		Диаметр внешний: ≥ 24 и ≤ 25 Миллиметр				
		Диаметр сечения кольца: $\geq 2,8$ и ≤ 3 Миллиметр				
		Применение: Двигатель Weichai WD 615 C24				
		Каталожный номер: 609070080				
34	Свеча накаливания, 29.31.21.110	Конструкция: Двухпроводная электронагревательная деталь со спиралью накаливания	шт	4	623,90	2 495,60
		Тип СНД-100БЗ				
		Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11				
					ИТОГО:	146 425,30
Сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать пять рублей 30 копеек						

Срок поставки: 30 календарных дней.

**С уважением,
Генеральный директор**

Исп. Юрисконсульт ООО «Дизельфорс»
Муртузалиев Мурадали Муртузалиевич
тел. 8 (960) 411-53-36 (моб.)
e-mail: admin@dieselforce.ru



Мухин Д.Е.



Главречснаб

ИНН/КПП 7805599904/780501001 ОГРН 1127847467439

Исполнитель: Охрименко Игорь

ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ "БЕЛОМОРКАНАЛ"

Тел./факс: (812) 386-47-17

Начальнику СРГС-филиала

м/тел.: 89500134461

С.П. Сухомлинову

e-mail: office@glavrechsnaB.ru

Сайт: http://www.glavrechsnaB.ru

исх. № 439-10

дата: 22.10.2026

Ценовая информация

№ п/п	Наименование	Требования/Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Цена в руб. с НДС 22%	Сумма в руб. с НДС 22%
1	Стартер, 29.31.22.110 (П)	Тип: Редукторный Вид: 2-х проводной Каталожный номер: 74023708 AE Напряжение: 24V Мощность: 5,2 кВт Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	1	шт	39740,00	39740,00
2	Термостат, 29.32.30.171 (П)	Тип: Жидкостной Применение: Двигатель ЯМЗ-236 Каталожный номер: 236-1306100 или эквивалент	2	шт	8700,00	17400,00
3	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Двигатель WD 615 C24 Каталожный номер: 612600080934 или эквивалент	4	шт	1500,00	6000,00
4	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11 Каталожный номер: ЭТФ-2 или эквивалент	4	шт	295,00	1180,00
5	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Двигатель ЯМЗ-236 Каталожный номер: 047.1117010 или эквивалент	2	шт	1800,00	3600,00
6	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания, 28.29.13.110	Тип: Масляный Применение: Двигатель WD 615 C24 Каталожный номер: LF4054 или эквивалент	4	шт	2100,00	8400,00
7	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания,	Тип: Масляный Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11 Каталожный номер: ЭФ-КП-2 или эквивалент	4	шт	730,00	2920,00
8	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 8,5 Миллиметр Высота профиля ремня: 8 Миллиметр Расчетная длина: 850 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель ЯМЗ-236	2	шт	400,00	800,00
9	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой-зубчатый Ширина: 13 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1045 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Да Применение: Двигатель ЯМЗ-236	2	шт	565,00	1130,00

ВОЛКОВ А.Б.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО ГЛАВРЕЧСНАБ
НА ОСНОВАНИИ УСТАВА

Вход № 1641
22.10.2026 г.
подпись МП

10	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой ремень Тип профиля: В Ширина: 15 Миллиметр Высота профиля ремня: 11 Миллиметр Расчетная длина: 1350 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет	2	шт	565,00	1130,00
11	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1230 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет	2	шт	405,00	810,00
12	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1250 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	2	шт	325,00	650,00
13	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1280 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	4	шт	400,00	1600,00
14	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1400 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель ЯМЗ-236	2	шт	555,00	1110,00
15	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 13 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1385 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Да Применение: Двигатель WP4CD66E200	2	шт	930,00	1860,00
16	Ремень, 22.19.40.122	Тип: клиновой Материал корда: полиэстер Материал ремня: каучук (резина) Наружная ширина ремня: 17 мм Номинальная длина ремня: 1800 мм Высота ремня: 11 мм Мах скорость ремня: 30 м/с Расчетная длина ISO: 1824 мм Профиль: В(Б)	1	шт	650,00	650,00
17	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 17 Миллиметр Высота профиля ремня: 11 Миллиметр Расчетная длина: 1550 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель WD10c190-15	2	шт	525,00	1050,00
18	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Поликлиновый Количество клиньев: 6 Тип профиля: РК Ширина: 21 Миллиметр Высота профиля ремня: 4,8 Миллиметр Расчетная длина: 1255 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Наличие ручьев: Да Применение: Двигатель WD10c190-15	2	шт	1425,00	2850,00
19	Втулка цилиндра (гильза), 28.11.42.000	Исполнение рабочей поверхности: Хромированная Комплектность: В комплекте с уплотнительными кольцами Каталожный номер (чертеж): 5Д2-13.00.02 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4ч 8,5/11	4	шт	4315,00	17260,00

ВОЛКОВ А.Б.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЛАВРЕЧСНАБ»
НА ОСНОВАНИИ УСТ191

20	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.40.000	Материал: Асбостальной с металлической окантовкой отверстий Толщина в сжатом состоянии: ≥ 1 или 1,5 Миллиметр Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	765,00	3060,00
21	Прокладка под коллектор дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-16.00.05 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	12	шт	270,00	3240,00
22	Прокладка судового дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-19.00.01 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	255,00	1020,00
23	Прокладка крышки клапанов (колпака), 28.11.41.000	Материал: Паронит / МБС-резина / пробковый материал Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01.1 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	305,00	1220,00
24	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.41.000	Материал: Металлоасбест / медно-асбестовая Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	665,00	2660,00
25	Прокладка клапанной крышки, 28.11.99.000	Материал: Резина или паронит Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01-1 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	305,00	1220,00
26	Поршень двигателя, 28.11.42.000	Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.1 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	2	шт	4615,00	9230,00
27	Кольцо поршневое, 28.11.40.120	Тип: Маслосъемное Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.04 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	8	шт	485,00	3880,00
28	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Компрессионное Материал: Чугун специальный Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.03 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	16	шт	465,00	7440,00
29	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Верхнее компрессионное Покрытие / Материал: Хромированное или другое, обеспечивающее износостойкость в условиях высоких температур и давления в цилиндре Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.07 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	8	шт	485,00	3880,00
30	Шайба, 25.94.12.130	Внутренний диаметр: 14 Миллиметр Наружный диаметр: 20 Миллиметр Назначение: Для уплотнения форсунок топливной системы судового двигателя 4Ч 8,5/11 Каталожный номер (чертеж): 5Д2-16.00.12	8	шт	90,00	720,00

ВОЛТОВ А. В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО ГЛАВРЕЧСНАБ
НА ОСНОВАНИИ УСТАВА

31	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Гидравлическая (механическая) Комплектация: В сборе с распылителем и сетчатым фильтром Давление начала впрыска: $\geq 25,7$ и $\leq 27,3$ МПа Каталожный номер: Ф-00.111 или эквивалент Чертежные номерами: 16-С46-3Б-5, 16-С46-3А Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	3000,00	12000,00
32	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Топливная Давление начала впрыска: $\geq 22+0,8$ МПа Конструкция и геометрия распыла: 5-сопловой распылитель с углом 150° Материал: Нержавеющая сталь Термостойкость: до 250°C Применение: Двигатель Weichai WD 615 C24 Каталожный номер: 61200080324 или эквивалент	6	шт	4040,00	24240,00
33	Кольцо уплотнительное	Тип: Уплотнитель форсунки	6	шт	60,00	360,00
34	Свеча накаливания, 29.31.21.110	Конструкция: Двухпроводная электронагревательная деталь со спиралью накаливания Тип СНД-100Б3 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	4	шт	750,00	3000,00

Итого в т.ч. НДС 22%

187 310,00

В стоимость включены доставка до адреса и доставочные издержки

Срок действия предложения 10 календарных дней

Ориентировочный срок поставки: 10–15 рабочих дней с даты заключения контракта. При заключении контракта не позднее 22.10.2026 поставка может быть осуществлена в установленный Заказчиком срок - не позднее 13.11.2026 включительно.

Цены действительны при условии комплексной закупки

Условия оплаты: безналичный расчет в течение 7 банковских дней с даты подписания Акта приемки товаров, работ и услуг по форме ОКУД 0510452.

Генеральный директор ООО "Главречснаб"

 И.Б. Волков/

Вход. № 1540
 «05» 10 2026 г.
 подпись *Мф*

Общество с ограниченной ответственностью «ДизельКомплект»

ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80. БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

Исх. № 236
 От 05.10.2026г.

СРГС - филиал ФБУ "Администрация
 "Беломорканал"
 srgs@bbkanal.ru

Уважаемый Сергей Николаевич!

Имеем возможность поставки следующей продукции:

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели	Ед.	Кол-во	Цена с НДС, руб	Стоимость с НДС
1.	Стартер, 29.31.22.110 (П)	Тип: Редукторный Вид: 2-х проводной Каталожный номер: 74023708 AE Напряжение: 24V Мощность: 5,2 кВт Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	1	27600,0	27600,0
2.	Термостат, 29.32.30.171 (П)	Тип: Жидкостной Применение: Двигатель ЯМЗ-236 Каталожный номер: 236-1306100 или эквивалент	шт	2	8000,0	16000,0
3.	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Двигатель WD 615 C24 Каталожный номер: 612600080934 или эквивалент	шт	4	1300,0	5200,0
4.	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11 Каталожный номер: ЭТФ-2 или эквивалент	шт	4	400,0	1600,0
5.	Фильтр очистки топлива, 28.29.13.120	Тип: Топливный Применение: Двигатель ЯМЗ-236 Каталожный номер: 047.1117010 или эквивалент	шт	2	1260,0	2520,0
6.	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания, 28.29.13.110	Тип: Масляный Применение: Двигатель WD 615 C24 Каталожный номер: LF4054 или эквивалент	шт	4	2600,0	10400,0

Общество с ограниченной ответственностью «ДизельКомплект»

ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО
«Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80, БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

7.	Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания, 28.29.13.110	Тип: Масляный Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11 Каталожный номер: ЭФ-КП-2 или эквивалент	шт	4	500,0	2000,0
8.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 8,5 Миллиметр Высота профиля ремня: 8 Миллиметр Расчетная длина: 850 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель ЯМЗ-236	шт	2	400,0	800,0
9.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой- зубчатый Ширина: 13 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1045 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Да Применение: Двигатель ЯМЗ-236	шт	2	600,0	1200,0
10.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой ремень Тип профиля: В Ширина: 15 Миллиметр Высота профиля ремня: 11 Миллиметр Расчетная длина: 1350 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	шт	2	880,0	1760,0
11.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1230 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	шт	2	400,0	800,0
12.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1250 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	шт	2	400,0	800,0
13.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1280 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель Д-243	шт	4	400,0	1600,0

Общество с ограниченной ответственностью

«ДизельКомплект»

ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80. БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

14.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 11 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1400 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель ЯМЗ-236	шт	2	400,0	800,0
15.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 13 Миллиметр Высота профиля ремня: 10 Миллиметр Расчетная длина: 1385 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Да Применение: Двигатель WP4CD66E200	шт	2	1000,0	2000,0
16.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 23 Миллиметр Высота профиля ремня: 11 Миллиметр Расчетная длина: 1800 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Да Применение: Двигатель WP4CD66E200	шт	1	1000,0	1000,0
17.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Клиновой Ширина: 17 Миллиметр Высота профиля ремня: 11 Миллиметр Расчетная длина: 1550 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Применение: Двигатель WD10c190-15	шт	2	800,0	1600,0
18.	Ремень, 22.19.40.122	Тип: Поликлиновый Количество клиньев: 6 Тип профиля: РК Ширина: 21 Миллиметр Высота профиля ремня: 4,8 Миллиметр Расчетная длина: 1255 Миллиметр Наличие фасонного зуба: Нет Наличие ручьев: Да Применение: Двигатель WD10c190-15	шт	2	1200,0	2400,0

Общество с ограниченной ответственностью «ДизельКомплект»

ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80. БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

19.	Втулка цилиндра (гильза), 28.11.42.000	Исполнение рабочей поверхности: Хромированная Комплектность: В комплекте с уплотнительными кольцами Каталожный номер (чертеж): 5Д2-13.00.02 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	2800,0	11200,0
20.	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.40.000	Материал: Асбостальной с металлической окантовкой отверстий Толщина в сжатом состоянии: ≥ 1 или 1,5 Миллиметр Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	1000,0	4000,0
21.	Прокладка под коллектор дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-16.00.05 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	12	300,0	3600,0
22.	Прокладка судового дизеля, 28.11.41.000	Каталожный номер (чертеж): 5П4-19.00.01 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	400,0	1600,0
23.	Прокладка крышки клапанов (колпака), 28.11.41.000	Материал: Паронит / МБС-резина / пробковый материал Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01.1 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	600,0	2400,0
24.	Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ), 28.11.41.000	Материал: Металлоасбест / медно-асбестовая Каталожный номер (чертеж): 5Д4-13.09 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	1000,0	4000,0
25.	Прокладка клапанной крышки, 28.11.99.000	Материал: Резина или паронит Каталожный номер (чертеж): 5Д6-16.00.01-1 или эквивалент Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	600,0	2400,0

Общество с ограниченной ответственностью

«ДизельКомплект»

ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80. БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

26.	Поршень двигателя, 28.11.42.000	Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.1 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	2	7900,0	15800,0
27.	Кольцо поршневое, 28.11.40.120	Тип: Маслосъемное Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.04 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	8	690,0	5520,0
28.	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Компрессионное Материал: Чугун специальный Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.03 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	16	590,0	9440,0
29.	Кольцо поршневое, 28.11.42.000	Тип: Верхнее компрессионное Покрытие / Материал: Хромированное или другое, обеспечивающее износостойкость в условиях высоких температур и давления в цилиндре Каталожный номер (чертеж): 5Д2-24.00.07 Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	8	690,0	5520,0
30.	Шайба, 25.94.12.130	Внутренний диаметр: 14 Миллиметр Наружный диаметр: 20 Миллиметр Назначение: Для уплотнения форсунок топливной системы судового двигателя 4Ч 8,5/11 Каталожный номер (чертеж): 5Д2-16.00.12	шт	8	140,0	1120,0
31.	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Гидравлическая (механическая) Комплектация: В сборе с распылителем и сетчатым фильтром Давление начала впрыска: $\geq 25,7$ и $\leq 27,3$ МПа Каталожный номер: Ф-00.111 или эквивалент Чертежные номерами: 16-С46-3Б-5, 16-С46-3А Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	4000,0	16000,0

Общество с ограниченной ответственностью «ДизельКомплект»


ИНН/КПП 7451238753/745101001, ОГРН 1067451082775. Р/с 40702810207110002822 в ПАО «Челиндбанк», г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.80. БИК 047501711, к/с 30101810400000000711.

32.	Форсунка, 28.11.41.000	Тип: Топливная Давление начала впрыска: $\geq 22+0,8$ Мпа Конструкция и геометрия распыла: 5-сопловой распылитель с углом 150° Материал: Нержавеющая сталь Термостойкость: до 250°C Применение: Двигатель Weichai WD 615 C24 Каталогный номер: 61200080324 или эквивалент	шт	6	6000,0	36000,0
33.	Кольцо уплотнительное, 22.19.73.111	Тип: Уплотнитель форсунки Диаметр внешний: ≥ 24 и ≤ 25 Миллиметр Диаметр сечения кольца: $\geq 2,8$ и ≤ 3 Миллиметр Применение: Двигатель Weichai WD 615 C24 Каталожный номер: 609070080	шт	6	100,0	600,0
34.	Свеча накаливания, 29.31.21.110	Конструкция: Двухпроводная электронагревательная деталь со спиралью накаливания Тип СНД-100БЗ Применение: Судовой двигатель 4Ч 8,5/11	шт	4	740,0	2960,0

Итого: 202240,0

С учетом транспортных расходов.

С уважением,
Директор



Фомкина Е.В.

Исполнитель: Ксения Хаирова
Тел: (351) 267-46-36, 244-15-37