

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по эксплуатации

О.Ю. Гуринчук

" 24 " 09 2026 г.

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт дорожного полотна тротуара на участке теплотрассы от ТК317 до УУТО ФГБОУ ВО "УГНТУ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Корпус №1					
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	18		
2	Розлив вяжущих материалов	т	0,121512		$0,15189 \cdot 0,8 = 0,121512$ т. Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 = 0,1215174 т.
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см	м2	151,89		Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II = $96,03 \cdot 0,15189 + 24 \cdot 3 \cdot 0,15189 = 25,5220767$ т. Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 = $0,0006076 + 0,0009113 = 0,0015189$ т.
4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см	м2	151,89		Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II = $94,69 \cdot 0,15189 + 23,67 \cdot 0,15189 = 17,9777004$ т. Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 = $0,0006076 + 0,0003038 = 0,0009114$ т.
5	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	м	98		Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм = 98 м. Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 = 0,0686 т.
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у бордюры)	м	18		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 = 1,062 м3

Составил: зам.гл. инженера

В.В.Логинов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]